

Limpeza de Opacidades de Boquilla de Aqua Mix®

1 Nombre del Producto

Limpeza de Opacidades de Boquilla de Aqua Mix®

2 Fabricante

Custom Building Products
 Servicios Técnicos
 10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
 Santa Fe Springs, CA 90670
 Atención al Cliente: 800-272-8786
 Asistencia Técnica: 800-282-8786
 Fax: 800- 200-7765
 Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com



3 Descripción del producto

Un limpiador concentrado seguro y eficaz que se agrega al agua de limpieza de la boquilla para quitar opacidades de boquillas de cemento y películas de aditivo de látex de azulejos y baldosas durante el proceso de limpieza de la boquilla. También puede usarse puro para quitar residuos ligeros de boquilla durante los 10 primeros días de aplicada la boquilla.

Características principales

- Simplemente agregue al agua de limpieza
- Quita opacidades de boquilla y películas de aditivo de látex
- Fórmula no acídica

Usa

Piedras naturales sin pulir (tales como granito, caliza, mármol, pizarra y travertino), granito y pizarra pulidos, cerámica, porcelana, baldosas de gran espesor, saltillo, terracota, adoquines de cemento, superficies de albañilería, y otras superficies de piedras, azulejos y baldosas.

Limitaciones del producto

- No permita que el producto entre en contacto con superficies no recomendadas
- No aplique sobre mármol pulido ni sobre ninguna otra baldosa, azulejo o piedra sensible a los ácidos
- No use cantidades excesivas de agua durante el proceso de limpieza dado que el pigmento de la boquilla podría destefñirse

4 Datos técnicos

Propiedades de gráfica técnica

Cumple con todas las normas federales de la EPA y de SCAQMD en relación con el uso de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

5 Instrucciones

Aplicación de producto

DURANTE LA LIMPIEZA DE LA BOQUILLA:

Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Limpie la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Durante el enjuague final de la limpieza de la boquilla, mezcle un mínimo de 3 oz (90 ml) de Grout Haze Clean-Up por cada galón (3.8 L) de agua. Moje una esponja para boquillas o una toalla de felpa con la solución limpiadora, y retuérzala para quitar el exceso de líquido. Pase la esponja o la toalla en sentido diagonal al azulejo o baldosa. Repita los pasos 4 y 5 cada 10 a 15 pies² (0.9 a 1.3 M²) o según sea necesario. Quite la solución limpiadora residual usando una esponja limpia para boquillas o una toalla de felpa humedecida con agua limpia solamente.

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA DE LA BOQUILLA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS DEL EMBOQUILLADO:

Use el producto puro si la opacidad de la boquilla no fue completamente removida durante el proceso de limpieza de la boquilla. Aplique directamente sobre la superficie y friegue con un cepillo o con una almohadilla blanca de nylon para fregar. Permita que el producto se asiente durante 5 a 10 minutos para áreas difíciles o residuos densos de boquilla. Enjuague con agua limpia para quitar el remanente de la solución limpiadora.

Limpeza del equipo

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que se seque el material.

Precauciones de salud

PUEDA SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene ácido etilendiaminotetraacético, tripolifosfato sódico, citrato trisódico dihidratado y sal monosódica Beta-Alanina, N-(2-carboxietil)-N-(2-etilexil). Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito y solicite atención médica.

6 Disponibilidad y costo

Ubicación	Código del producto	Tamaño	Envase
EE.UU.	010461	1 pinta (473 ml)	Botella
Canadá	C010461	1 pinta (473 ml)	Botella



CUSTOM®

Limpeza de Opacidades de Boquilla de Aqua Mix®

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®. Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro. [Haga clic](#) para obtener los detalles y la información completa sobre la garantía.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building Products.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Manejo y almacenamiento

- Cierre el envase firmemente después de cada uso
- Guarde el producto en su envase original únicamente
- Almacene y use el producto a temperaturas que oscilen entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C)
- Guarde el producto en áreas que sean inaccesibles para niños pequeños
- No vuelva a usar el envase vacío, envuélvalo y deséchelo en el cesto de basura o de reciclaje

Productos relacionados

Aqua Mix® Grout Sealer



CUSTOM®

Limpeza de Opacidades de Boquilla de Aqua Mix®

Cobertura

TAMAÑO	Cobertura mínima	Cobertura máxima
1 galón (3.78 L)	2,400 pies ² (223 M ²)	4,800 pies ² (446 M ²)