

# Apprêt autocollant

## 1 Nom du produit

Apprêt autocollant

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800 272-8786  
Soutien technique : 800 282-8786  
Télécopieur : 800 200-7765  
Courriel : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

L'apprêt autocollant est utilisé pour les applications de membrane sous-couche autocollante comme le Crack Buster® Pro et le EasyMat®. Le produit scelle les surfaces poreuses et améliore l'adhérence des sous-couches.

### Principales caractéristiques

- Conçu spécialement pour améliorer l'adhésion des membranes autocollantes comme le Crack Buster Pro et l'EasyMat
- Adhère directement au béton, au contreplaqué au aux panneaux structuraux orientés à l'intérieur
- Facile à poser, il suffit de le dérouler

### Substrats adaptés

- Béton, mortier en ciment, maçonnerie
- Panneaux d'appui en ciment
- Contreplaqué extérieur et panneaux structuraux orientés (intérieur, zones sèches uniquement)
- Terrasses extérieures – Communiquer avec le soutien technique
- Béton postcontraint – Communiquer avec le soutien technique
- Béton léger (résistance à la compression minimale de 13,8 MPa (2000 psi))
- Revêtement en ciment à base de gypse (résistance à la compression minimale de 13,8 MPa (2000 psi))
- Carreaux de céramique existants et plancher élastique

### Limites au produit

Ne pas poser sur des surfaces gelées ou lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F).

### Conditionnement

Bouteilles de 3,78 l (1 gal)

## 4 Normes applicables concernant les données techniques

Aucune norme existante.

### Considérations environnementales

CUSTOM® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED®.

## 5 Instructions

### Préparation générale de la surface

**PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.**



Les zones extérieures et mouillées doivent avoir une pente adéquate menant aux drains. Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches et débarrassées de tous contaminants qui pourraient réduire l'adhérence au support. Le béton nouvellement préparé doit être lissé à la truelle et acquérir une texture fine, le laisser sécher pendant 28 jours. Les surfaces existantes doivent être scarifiées et nivelées, et tous les défauts doivent être réparés. Les fissures dépassant 3 mm (1/8 po) doivent être traitées selon TCNA F125 ou TCNA F125A.

### Pose de joints de déformation

Ne pas ponter les joints pouvant subir des mouvements. Propager ces types de joints sur la totalité du carrelage. Nettoyer le joint et installer une tige de support ouverte ou fermée à la profondeur adéquate, comme indiqué dans le manuel de pose du carrelage EJ171. Ensuite, compresser le scellant dans le joint, recouvrir les côtés et laisser le scellant au même niveau que la surface. Lorsque le scellant est sec, placer un ruban de démoulage sur le joint. Installer les carreaux sur la membrane, ne pas ponter le joint. Lorsque les carreaux sont installés adéquatement, suivre les instructions du fabricant et de l'architecte afin de remplir les joints avec un scellant de la couleur spécifiée.

### Application du produit

Appliquer avec un pinceau ou avec un rouleau à poil court. Appliquer une couche mince et uniforme, puis laisser sécher jusqu'à obtenir un voile clair avant d'appliquer la sous-couche Crack Buster® ou EasyMat®.

### Temps de séchage

Laisser sécher jusqu'à ce qu'il soit collant au toucher (environ 30 à 45 minutes). Les temps de séchage peuvent varier selon la température et l'humidité.

### Protection

Si le carrelage ou les pierres ne sont pas posés immédiatement après le durcissement, protéger l'application des dommages de la circulation importante. Protéger de la pluie et de la météo difficile pendant 72 heures après l'application. Si des délais supérieurs à 72 heures sont prévus, couvrir la zone avec du papier feutre. Veiller à ce que la sous-couche ne soit pas salie ni percée durant et après l'application.

### Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils avec de l'eau savonneuse.

### Remisage

Remiser dans un lieu frais et sec. Protéger du gel.



# CUSTOM®

# Apprêt autocollant

---

## Précautions pour la santé

Porter des gants imperméables et des protections des yeux lors de l'utilisation de ce produit. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau. Laver abondamment après la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement avec de l'eau durant plusieurs minutes; retirer les lentilles de contact s'il est aisé de le faire; continuer à rincer. Solliciter immédiatement un avis médical si les symptômes sont importants ou s'ils persistent. Ne pas ingérer. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

## Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

## 6 Disponibilité et coût

Code de l'article	Taille	Conditionnement
PSAP1	3,78 l (1 gal)	Bouteille

## 7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à [www.custombuildingproducts.com/product-warranty](http://www.custombuildingproducts.com/product-warranty) ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

## 8 Maintenance du produit

Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière. Ne pas utiliser comme surface d'usure.

## 9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de CUSTOM au 800 272-8786 ou visiter le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

---

### Produits associés

Sous-couche pour carreaux et pierres EasyMat®

Membrane sous-couche de prévention des fissures Crack Buster® Pro



# Apprêt autocollant

---

## Couverture

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR 3,78 L (PIED CARRÉ PAR 3,78 L)

Épaisseur	Couverture min.	Couverture max.
	37 m <sup>2</sup> (400 pi <sup>2</sup> )	



# CUSTOM®