

# Galon pour joints RedGard®

## 1 Nom du produit

Galon pour joints RedGard®

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800 272-8786  
Soutien technique : 800 282-8786  
Télécopieur : 800 200-7765  
Courriel : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Le galon pour joints RedGard® est une façon rapide et facile de couvrir les jointures et les changements de plan lors de la pose de la couche de découplage RedGard® pour fournir une imperméabilisation et une protection contre la vapeur d'eau.

### Principales caractéristiques

- Requis pour une installation imperméable d'une couche de découplage RedGard®
- Pour les jointures et les changements de plans
- Partie d'un système de contrôle de barrière d'imperméabilisation/contre la vapeur pour les planchers

### Types de carrelage adapté

Adapté à tout type de carrelage

### Substrats adaptés

Utiliser seulement sur les jointures de la couche de découplage RedGard®

### Tailles

- Rouleau de 120 mm x 5 m (4,7 po x 16,25 pi)
- Rouleau de 150 mm x 30 m (6 po x 98,5 pi)

### Avantages du produit dans la pose

- Protection étanche à 100 % pour les substrats.
- Facile à couper et à ajuster
- Adapté à tout type de carrelage
- À utiliser avec des mortiers minces modifiés aux polymères

### Limites au produit

Le galon pour joints RedGard® n'est pas conçu pour une utilisation sans un substrat adéquat qui peut soutenir la pose du plancher fini.

## 4 Données techniques

### Considérations environnementales

CUSTOM® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED®.



## 5 Instructions concernant l'application du produit

Poser la couche de découplage RedGard® selon les instructions du produit. Pour minimiser la durée d'installation, mesurer et couper le galon pour joints à la bonne grandeur grâce à un couteau à lame rétractable avant de mélanger le mortier mince pour la pose. Une fois la couche installée, poser le mortier mince au-dessus de la couche de découplage où le galon pour joints sera posé. À l'aide du côté plat d'une truelle ou d'un couteau à jointer, insérer le galon pour joints RedGard® dans le mortier mince toujours humide. En appuyant fermement, travailler la truelle ou le couteau à jointer à des angles hors et loin du centre en prenant soin de faire ressortir tout air piégé lors de la pose du galon pour joints.

### Protection

Si le carrelage ou la pierre ne sont pas posés immédiatement après le durcissement, protéger l'application des dommages de la circulation importante. Protéger de la pluie et de la météo difficile pendant 72 heures après l'application. Si des délais supérieurs à 72 heures sont prévus, couvrir la zone avec du papier feutre. Veiller à ce que la sous-couche ne soit pas salie ni percée durant et après l'application.

### Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils et les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions pour la santé

Porter des gants imperméables et des protections des yeux lors de l'utilisation de ce produit. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau. Laver abondamment après la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement avec de l'eau durant plusieurs minutes; retirer les lentilles de contact s'il est aisé de le faire; continuer à rincer. Solliciter immédiatement un avis médical si les symptômes sont importants ou s'ils persistent. Ne pas ingérer. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
États-Unis	RGST5	11,9 cm x 4,95 m (4,7 po x 16,25 pi)	6 rouleaux par caisse
États-Unis	RGST30-EA	15,2 cm x 30,0 m (6 po x 98,5 pi)	1 rouleau per caisse



# Galon pour joints RedGard®

---

## 7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à [www.custombuildingproducts.com/product-warranty](http://www.custombuildingproducts.com/product-warranty) ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

## 8 Maintenance du produit

Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière. Ne pas utiliser comme surface d'usure.

## 9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de CUSTOM au 800 272-8786 ou visiter le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

---

### Produits associés

Couche de découplage RedGard®



**CUSTOM**®