

# STAINBLOCKER FOR GROUT

## 1. Nombre del Producto

StainBlocker for Grout

## 2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo Electrónico: [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)

[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3. Descripción del Producto

StainBlocker for Grout es un aditivo sellador que mejora el rendimiento del material, formulado para usar en la mezcla de boquilla y agua. A diferencia de los selladores tradicionales que se aplican a la boquilla una vez que se haya secado durante 2 – 3 días, StainBlocker for Grout se agrega directamente a la mezcla de boquilla durante la instalación, para repeler la suciedad de inmediato y facilitar la limpieza luego de secada la boquilla. StainBlocker for Grout no alterará el color de la boquilla.

### USOS

- Use como un aditivo con cualquier boquilla estándar a base de cemento Portland
- Fácil de usar – sólo tiene que agregarlo a la mezcla de boquilla y agua

### USO — TIPOS DE BOQUILLA

- Todas las boquillas estándar a base de cemento Portland
- Puede usarse con boquillas sin arena o con arena
- Para un rendimiento óptimo, use boquillas Polyblend®

### LIMITACIONES

- Debe usarse únicamente como un aditivo de la boquilla y no como un sellador independiente.
- Sólo debe usarse con boquillas estándar a base de cemento Portland.
- No apto para usar con un epoxy u otros sistemas de boquilla.

### EMPAQUE

- Botella de 12 oz (354 ml)
- Botella de 32 oz (946 ml)

## 4. Datos Técnicos

### NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.10 y A118.6 de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica



ASTM International (ASTM) - ASTM C627 - Método de prueba estándar para evaluar sistemas de instalación de baldosas de cerámica sobre pisos usando la prueba de pisos tipo Robinson

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

### CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

## 5. Instalación

### TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Siga las recomendaciones del fabricante de la boquilla.

### MÉTODOS

#### Mezcla

Instrucciones para la mezcla con la botella de 32 oz (946 ml):

PARA USAR CON 25 LB (11.34 KG) DE BOQUILLA CON ARENA POLYBLEND. Este aditivo reemplaza 32 oz (946 ml) del agua que se necesita para mezclar la boquilla PolyBlend.

PARA USAR CON 10 LB (4.5 kg) DE BOQUILLA SIN ARENA POLYBLEND. Este aditivo reemplaza 12 oz (354 ml) del agua que se necesita para mezclar la boquilla PolyBlend.

No use la cantidad total de agua que se especifica en la bolsa.



Tabla de mezcla de StainBlocker:

Polyblend	StainBlocker	Agua
Con arena - 25 lb (11.34 kg)	32 oz (946 ml)	32 oz (946 ml)*

\* Pueden agregarse hasta 4 oz (118 ml) más de agua para lograr la consistencia deseada.

Instrucciones para la mezcla con la botella de 12 oz (354 ml):

PARA USAR CON 7 LB (3.17 KG) Y 10 LB (4.5 KG) DE BOQUILLA POLYBLEND CON ARENA/SIN ARENA. Este aditivo reemplaza una porción del agua que se necesita para mezclar la boquilla Polyblend. NO use la cantidad total de agua que se especifica en el empaque de la boquilla.

Mezcle StainBlocker for Grout con agua de acuerdo con la siguiente tabla:

Polyblend	StainBlocker	Agua
Con arena - 7 lb (3.17 kg)	12 oz (354 ml)	12 oz (354 ml)*
Sin arena - 10 lb (4.5 kg)	12 oz (354 ml)	12 oz (354 ml)**

\* Pueden agregarse hasta 2 oz (59 ml) más de agua para lograr la consistencia deseada

\*\* Pueden agregarse hasta 4 oz (118 ml) más de agua para lograr la consistencia deseada

Tiempo de Secado

Cumpla con el tiempo de secado recomendado por el fabricante de la boquilla.

Limpieza

Limpie con agua y jabón antes de que el material se seque. Una vez curado, es difícil quitar el material adherido a las superficies.

Almacenamiento

Evite su congelación.

Cobertura

Consulte la guía del fabricante de la boquilla.

SAFETY

Evite el contacto con los ojos y la piel. Si se produjera contacto con los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato durante 15 minutos y consulte a un médico. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Una vez seco, es muy difícil remover el material. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA.

## 6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
SBG12	12 oz (354 ml)	Botella
SBG32	32 oz (946 ml)	Botella

## 7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 8. Mantenimiento

Se puede lograr una mayor resistencia a las manchas mediante el uso de un sellador de boquillas. La boquilla que se instale con este sistema de aditivo es compatible con los típicos limpiadores y selladores de boquilla.

## 9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

