

TILELAB®

AIM & SEAL™ SCELLANT POUR COULIS

1. Nom du produit

TileLab® Aim & Seal™ Scellant pour Coulis

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

Le scellant pour coulis TileLab® Aim & Seal™ est un agent de scellement pénétrant, prêt à l'emploi qui résiste à la plupart des taches ordinaires d'huile et d'eau. Muni d'un embout à 360°, il permet une application rapide et facile sur le coulis à base de sable ou sans sable en position verticale. La vaporisation uniforme par l'embout et l'action moussante du produit facilitent l'application. Le scellant Aim & Seal facilite le nettoyage.

La formule TileLab® à COV bas (Composés Organiques Volatiles) aide à garder une bonne qualité de l'air ambiant si on le compare à d'autres produits traditionnels similaires. Ce produit est conforme aux normes EPA et CARB COV

UTILISATIONS

Il protège les joints de coulis à base de sable et sans sable des taches causées par la graisse, le café, le vin, l'huile de cuisson, l'huile pour le bain, les jus, la sauce tomate, la moutarde et les saletés et les poussières quotidiennes pour garder les joints d'apparence propre et neuve.

EMBALLAGE

- Bombe aérosol de 283 g (10 oz.)

4. Fiche technique

- Excellente protection contre les taches causées par les contaminants domestiques. (CTI- 072).
- Ne fonce pas les pierres

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la Surface

Appliquer d'abord, en guise d'essai, dans un endroit non visible. Protéger les surfaces peintes. La surface doit être propre, sèche et exempte d'efflorescences,



de cires, de revêtements ou de produit de finition. Le nettoyant décapant puissant TileLab® qui nettoie et élimine la cire et l'acrylique. Les nouvelles installations doivent sécher de 48 à 72 heures avant l'application. Le scellant ne changera pas l'apparence de la plupart des surfaces. Effectuer un test sur une surface cachée pour s'assurer du résultat.

MÉTHODES

Application

BIEN AGITER LA BOMBE AÉROSOL. Garder la bombe en position verticale ou inversée lors de l'application. Maintenir l'embout à une distance de 45 à 60 cm (18" à 24") de la surface durant l'application du scellant.

Rendement

FORMAT	RENDEMENT
283 g (10 oz.)	107 mètres linéaires (525 pieds linéaires)

Nettoyage

S'il y a une application excessive du produit, nettoyer les surfaces de carreaux ou de pierres avec un chiffon. Protéger les surfaces peintes et les zones à proximité contre les éclaboussures.

Temps de séchage

2 à 3 heures.

PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : UTILISER DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ. LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un masque contre les vapeurs ou un respirateur homologué NIOSH. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des lunettes de protection et des gants de caoutchouc.



Garder hors de la portée des enfants. Tenir les enfants et les animaux hors du lieu de travail pendant l'application du produit. En cas de nausées et de vertiges lors de l'application, prendre l'air frais et aérer le lieu de travail.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement. Communiquer avec un médecin ou un centre antipoison immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Au besoin, communiquer avec un médecin.

CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Entreposer à l'écart de toute source de chaleur.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
Canada	CTLAGS10Z	283 g (10 oz.)	Caisse de 12 unités

7. Garantie limitée

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

