

TILELAB®

AIM & SEAL GROUT SEALER

1. Nombre del Producto

TileLab® Aim & Seal Grout Sealer

2. Fabricante

Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

Aim & Seal™ Grout Sealer de TileLab® es un sellador penetrante a base de agua, listo para usar, que resiste las manchas más comunes de aceite y agua. Con una boquilla de 360°, es una forma fácil y rápida de aplicar un sellador a boquillas con o sin arena, estando de pie. Gracias al chorro firme y constante que sale de la boquilla y a la acción de espuma del sellador, apuntar y sellar es muy fácil. Aim & Seal Grout Sealer facilita la limpieza posterior.

Las fórmulas de TileLab® con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ayudan a proveer una mejor calidad de aire, tanto en interiores como en exteriores, en comparación con productos tradicionales similares. Cumple con los requisitos de EPA y CARB en relación con el uso de VOC.

USOS

Protege juntas de boquilla con y sin arena contra manchas de grasa, café, vino, aceite de cocina, aceites de baño, jugos con colorante, salsa ketchup, mostaza y el polvo y la suciedad cotidiana para mantener la boquilla brillante y como nueva.

EMPAQUE

- 15 oz. (425 gm) envase

4. Datos Técnicos

- Resistente a las manchas causadas por la mayoría de los contaminantes domésticos (CTI-072)
- No oscurece la boquilla

5. Instalación

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Primero, aplique el producto en un área oculta a modo de prueba. Proteja las superficies pintadas. La superficie debe estar limpia, seca y libre de eflorescencias, ceras, revestimientos y terminaciones. Use el limpiador y disolvente TileLab® Heavy-Duty



Cleaner & Stripper para limpiar la superficie o para quitar terminaciones acrílicas y de cera. Las nuevas instalaciones deben curar entre 48 y 72 horas antes de aplicar el producto. El sellador no cambiará el aspecto de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en un área oculta para asegurar los resultados deseados.

MÉTODOS

Aplicación

AGITE BIEN EL ENVASE. Sujete el aerosol en posición vertical derecha o invertida de tal manera que el aplicador apunte a la superficie a rociar. Aplique el sellador manteniendo la punta del rociador a una distancia de 18" a 24" (45 a 60 cm) de la superficie.

Cobertura

TAMAÑO	COBERTURA
15 oz. (425 gm)	525 pies lineales (160 metros lineales)

Limpieza

Si se aplica una cantidad excesiva de sellador, limpie la superficie de los azulejos, baldosas o piedras con un paño. Proteja áreas pintadas y alledañas para evitar rociarlas con el producto.

Tiempo de Secado

2 a 3 horas.

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: USE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS. EL CONTENIDO PUEDE SER NOCIVO. No aspire los vapores. Use una máscara para vapor o un respirador aprobado por NIOSH. No lo ingiera. No permita que el producto entre en contacto con los ojos, la piel o la vestimenta. Use guantes de caucho y gafas protectoras.



Mantenga fuera del alcance de los niños. Retire a los niños y mascotas del área durante la aplicación. Si se experimentan mareos durante la aplicación, trasládese al aire fresco y ventile la habitación en la cual se aplicó el material.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingerirse, no induzca el vómito. Obtenga ayuda médica o comuníquese con un centro de control de intoxicación de inmediato. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con abundante agua durante 15 minutos. Si entra en contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico si es necesario.

CONTENIDO BAJO PRESIÓN. EL ENVASE PODRÍA EXPLOTAR SI SE CALIENTA. No lo perforo. No lo queme. Guarde el envase lejos del calor.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

	CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
EE.UU.	TLAGS15Z	15 oz. (425 gm)	12 pack case

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

