

CUSTOMCRETE® LATEX MORTAR ADMIX

1. Nombre del Producto

CustomCrete® Latex Mortar Admix

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

CustomCrete® Latex Mortar Admix está formulado para usarse con el mortero de base gruesa Thick Bed Mortar o como un aditivo de una mezcla de arena y cemento en el lugar de trabajo para formar un mortero de aplicación delgada con alta fuerza de adherencia. Aporta flexibilidad y resistencia a los impactos para áreas de tránsito pesado en instalaciones industriales, comerciales e institucionales. Por ser un material anticongelante, es ideal para usar en exteriores en zonas de climas fríos. También puede usarse en áreas húmedas e instalaciones subacuáticas tales como albercas y fuentes.

USOS

Use como un aditivo del mortero Thick Bed Mortar o de una mezcla de arena y cemento en el lugar de trabajo.

USOS – TIPOS DE AZULEJOS Y BALDOSAS

- Azulejos y baldosas vitreos, semivitreos o absorbentes: cerámica, mosaico, de gran espesor, cemento, mosaicos de vidrio
- Porcelana impermeable
- Ladrillos y miniladrillos
- Terrazo premoldeado
- Placas de piedra natural

ÁREAS DE USO

- Pisos, paredes y encimeras en interiores y exteriores
- Concreto, bases de mortero, albañilería, cemento Portland
- WonderBoard®, placas de base de cemento
- Paredes de cartón de yeso seco (áreas secas)
- Pared de yeso resistente al agua
- Madera contrachapada para uso en exteriores

LIMITACIONES

No use para adherir directamente sobre madera, madera contrachapada tipo lauan, madera particulada, parquet, pisos vinílicos con dorso almohadillado o esponjoso, metal, fibra de vidrio, plástico ni paneles de conglomerado de madera (OSB).



4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.5; A118.4; A118.11 de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

PROPIEDADES TÉCNICAS

Supera las especificaciones de ANSI A118.4.

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

5. Instalación

MÉTODOS

Mezcla

Mezcle a fondo una bolsa de 50 lb (22.68 kg) de Thick Bed Mortar con 5 cuartos de galón (4.73 L) de CustomCrete Latex Mortar Admix hasta obtener una pasta de consistencia suave. Para una mezcla de arena/cemento en el lugar de trabajo, combine en seco una bolsa de cemento Portland de 94 lb (42.68 kg) con una bolsa de arena de sílice N°60 de 100 lb (45.36 kg) y mezcle con 5 galones (7.56 L) de CustomCrete. Mezcle a mano o con una taladradora de 1/2" (13 mm) para mezclar a baja velocidad (150 - 200 RPM). Deje reposar el material mezclado durante 5 a 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use. Revuelva ocasionalmente para mantener la mezcla suave, pero no agregue más aditivo. Cuando el material esté correctamente mezclado, los surcos hechos a paleta mantendrán su rigidez sin hundirse o con muy poco hundimiento.



Aplicación

Consulte las instrucciones de Thick Bed Mortar para conocer los pasos a seguir para una adecuada preparación de la superficie y su posterior aplicación.

Curado

Deje curar durante un mínimo de 24 horas antes de emboquillar o permitir el tránsito liviano, dependiendo de la temperatura y humedad. En áreas que vayan a estar continuamente mojadas (por ejemplo: piscinas, fuentes), se recomienda dejar curar toda la instalación un mínimo de 14 días y permitir que se seque por completo antes de mojar la superficie. Los tiempos de curado varían según las condiciones climáticas y la humedad; en condiciones especiales, podría ser necesario un curado de hasta 28 días.

Cobertura

Al mezclarse con Thick Bed Mortar:

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA BOLSA DE 50 LB (METROS CUADRADOS POR CADA 22.68 KG)	
TAMAÑO DE LA PALETA	COBERTURA
Ranuras cuadradas de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm)	80 - 100 pies ² (7.4 - 9.3 M ²)

Limpieza

Limpie con agua y jabón antes de que el material se seque. Una vez curado, es difícil quitar el material adherido a las superficies.

Almacenamiento

Evite su congelación. Cierre el envase después de cada uso.

SEGURIDAD

No ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato durante 15 minutos y consulte a un médico.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
CCR5*	5 galones (18.93 L)	Blanco	Cubeta
CCR55*	55 galones (208.19 L)	Blanco	Tambor

*Indica un artículo por orden especial.

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

Thick Bed Mortar

