

# CUSTOMFLEX® ADJUVANT ULTRA-FORT POUR MORTIER À POSE SIMPLIFIÉE

## 1. Nom du produit

CustomFlex® Adjuvant Ultra-Fort  
pour Mortier à Pose Simplifiée

## 2. Fabricant

Custom Building Products  
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1  
13001 Seal Beach Blvd.  
Seal Beach, CA 90740-2757  
Service à la Clientèle : 800-272-8786  
Support Technique : 800-282-8786  
Fax : 800-200-7765  
Email : contactus@cbpmail.net  
custombuildingproducts.com

## 3. Description du produit

CustomFlex® est un additif au latex de conception avancée qui augmente considérablement la résistance d'adhésion et la souplesse lorsqu'il est mélangé au mortier à pose simplifiée traditionnel CustomBlend® ou avec le mortier modifié à pose simplifiée MultiSet. Il est excellent sur les surfaces où l'adhésion est difficile, telles que le contreplaqué, le vinyle et pour la pose de pierres et de carreaux vitreux ou non poreux. Il ajoute de la souplesse aux mortiers non modifiés à pose simplifiée, produisant un mortier qui peut combler des fissures jusqu'à 1.6 m (1/16") de large et supporter le fléchissement mineur.

### UTILISATIONS

- Ajouter aux mortiers à pose simplifiée CustomBlend ou MultiSet.
- Pour répondre aux normes relatives à l'installation ANSI A118.4 et A118.11
- Utiliser pour fixer des carreaux de porcelaine imperméable, de la mosaïque de verre ou lorsqu'une adhésion supérieure est requise.
- Murs, comptoirs et planchers intérieurs et extérieurs.
- Les surfaces sujettes à des cycles de gel/dégel.
- Contreplaqué de grade extérieur (zones sèches résidentielles et commerciales légères intérieures)
- Carrelage existants
- Vinyle en feuille, VCT
- Stratifiés de plastique
- Anciens adhésifs

### EMBALLAGE

- Seau de 7.57 L (2 gallons)
- Seau de 18.93 L (5 gallons)



## 4. Fiche technique

### NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — ANSI A108.5, A118.4, A118.11 des Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.

Conseil Nord-Américain de pose de carrelage (TCNA) — Livret TCNA pour l'installation de carreaux de céramique TCNA Méthode EJ171

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Se référer à la fiche technique individuelle du mortier utilisé pour les informations

### CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la production de ses produits et dans ses pratiques d'usage.

## 5. Installation

### MÉTHODES

#### POUR UTILISATION COMME ADDITIF POUR LES MORTIERS À POSE SIMPLIFIÉE DE CUSTOM

Se référer à la fiche technique individuelle du mortier utilisé pour les informations d'installation détaillées

### Rendement

Se référer à la fiche technique individuelle du mortier utilisé pour les informations

### Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse avant la prise du matériau. Le matériau sec est difficile à nettoyer.



**Rangement**

Éviter le gel. Refermer le contenant hermétiquement après chaque utilisation.

**PRÉCAUTIONS**

Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver soigneusement à l'eau savonneuse s'il y a un contact avec la peau. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Lorsque le matériau est sec il devient très difficile à nettoyer.

**CODES DE L'INDUSTRIE**

Installation doit être conforme aux normes des juridictions locales, provinciales et fédérales.

**6. Disponibilité et prix**

Contactez le fabricant ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
CF2P*	7.57 L (2 gallon)	Seau
CF5*	18.93 L (5 gallon)	Seau

\*Indique un article en commande spéciale

**7. Garantie limitée**

Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**8. Entretien**

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

**9. Services techniques**

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

**10. Système de classement**

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

**Produits reliés**

MultiSet Mortier Enrichi à Pose Simplifiée  
CustomBlend® Mortier à Pose Simplifiée Standard

