

CUSTOMFLEX® ULTRA-STRENGTH THIN-SET ADDITIVE

1. Nombre del Producto

CustomFlex® Ultra-Strength Thin-Set Additive

2. Fabricante

Custom Building Products

13001 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740-2757

Atención al Cliente: 800-272-8786

Asistencia Técnica: 800-282-8786

Fax: 800-200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net

custombuildingproducts.com

3. Descripción del Producto

CustomFlex® Ultra-Strength Thin-Set Additive es un aditivo de látex de avanzada que aumenta notablemente la fuerza de adherencia y la flexibilidad al ser combinado con el mortero CustomBlend® Standard Thin-Set Mortar o MultiSet Modified Thin-Set Mortar. Excelente para usar sobre superficies de difícil adherencia, tales como madera contrachapada y vinilo, y cuando se colocan piedras y azulejos y baldosas vítreos o no porosos difíciles de adherir. Aumenta la flexibilidad de morteros de aplicación delgada sin modificar, produciendo un mortero capaz de cubrir grietas menores de hasta 1/16" (1.6 mm) de ancho y de soportar deflexiones menores.

USOS

- Para agregar a los morteros de aplicación delgada CustomBlend o MultiSet
- Para cumplir con los requisitos de instalación de las normas de ANSI A118.4 y A118.11
- Al instalar azulejos o baldosas de porcelana impermeable, mosaicos de vidrio, o cuando se desee lograr una mayor fuerza de adherencia
- Pisos, paredes y encimeras en interiores y exteriores
- Áreas sujetas a ciclos de congelamiento-descongelamiento
- Madera contrachapada para exteriores (áreas interiores secas residenciales y comerciales de tránsito liviano)
- Azulejos y baldosas de cerámica existentes
- Pisos vinílicos, baldosas de compuesto vinílico (VCT)
- Laminados plásticos
- Adhesivo rebajado

4. Datos Técnicos

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) — ANSI A108.5; A118.4; A118.11 de las Normas Nacionales Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y Baldosas de Cerámica



Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas (TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de TCNA

PROPIEDADES TÉCNICAS

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener los detalles.

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida a cuidar el medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus prácticas de fabricación.

5. Instalación

MÉTODOS

PARA USAR COMO UN ADITIVO CON MORTEROS DE APLICACIÓN DELGADA ESTÁNDAR DE CUSTOM

Consulte las hojas de datos técnicos de cada producto para obtener instrucciones de instalación detalladas.

Cobertura

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener los detalles.

Limpieza

Limpie con agua y jabón antes de que el material se seque. Una vez curado, es difícil quitar el material adherido a las superficies.

Almacenamiento

Evite su congelación. Cierre el envase después de cada uso.



SEGURIDAD

No ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato durante 15 minutos y consulte a un médico. Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Una vez seco, el material es extremadamente difícil de quitar.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal y federal.

6. Disponibilidad y Costo

Comuníquese con el fabricante o visite custombuildingproducts.com para obtener información acerca del costo y la disponibilidad del producto.

CÓDIGODE PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
CF2P*	2 galones (7.57 L)	Cubeta
CF5*	5 galones (18.93 L)	Cubeta

*Indica un artículo por orden especial.

7. Garantía Limitada del Producto

Custom Building Products garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de obra, bajo condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país/territorio a otro.

Para consultar los detalles y la información completa de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

8. Mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento especial.

9. Servicios Técnicos

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom Building Products o visite custombuildingproducts.com.

10. Sistema de Archivo

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola directamente al fabricante.

Productos Relacionados

MultiSet Modified Thin-Set Mortar

CustomBlend® Standard Thin-Set Mortar

