

# Custom**TECH**<sup>®</sup>

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS

## TechLevel<sup>™</sup> HPT

### Cobertura Autonivelante de Alto Rendimiento a Base de Aluminato de Calcio

- Producto versátil, funciona como SLU de alto rendimiento o como acabado de superficies de desgaste interiores
- Resistencia a la compresión >6000 psi
- Cura rápido, se puede abrir al tráfico en tan solo 2 horas y acepta recubrimientos en 24 horas
- Resistente al agrietamiento, superficie excepcionalmente lisa



UNA DIVISIÓN DE  
**CUSTOM**<sup>®</sup>

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE<sup>®</sup>

# TechLevel™ HPT

## Cobertura Autonivelante de Alto Rendimiento a Base de Aluminato de Calcio

TechLevel™ HPT es un recubrimiento autonivelante de alto rendimiento diseñado para revestimiento de superficies y alisado de sustratos interiores como hormigón, baldosas porosas y superficies no porosas preparadas adecuadamente. TechLevel HPT se puede sellar para crear una superficie de desgaste de concreto para aplicaciones comerciales, industriales ligeras y residenciales. TechLevel HPT se puede instalar desde 1/4" (6 mm) hasta 1" (25 mm) en una sola aplicación. TechLevel HPT fluye del envase y alcanza su propio nivel para producir una superficie lisa, plana y duradera que se endurece y se seca rápidamente.

### Sustratos adecuados:

- Hormigón preparado adecuadamente
- Baldosas cerámicas/de porcelana existentes
- Terrazo de cemento y epóxico

### Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TLHPT50T	50 lb (22,68 kg)	Saco

### Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 50 lb (metros cuadrados por 22,68 kg)

Grosor	Pies cuadrados		Grosor	Metros cuadrados	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
1/8"	43,14	45,70	3 mm	4,01	4,25
3/16"	28,76	30,46	5 mm	2,67	2,83
1/4"	21,57	22,85	6 mm	2,00	2,12
3/8"	14,38	15,23	9,5 mm	1,34	1,42
1/2"	10,79	11,42	13 mm	1,00	1,06
3/4"	7,19	7,62	19 mm	0,67	0,71
1,0"	5,39	5,71	25 mm	0,50	0,53

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.



**Garantía:** Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
CustomTechFlooring.com  
SS191S 9/20N



UNA DIVISIÓN DE

**CUSTOM**®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®