

Custom**TECH**[®]

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS



TechPatch[™] MP

Parche Multifuncional de Fraguado Rápido a Base de Aluminatos de Calcio

- Parchado y afinado de contrapisos interiores
- Aplicar desde los bordes biselados a 13 mm (1/2")
- Instalar el piso después de tan solo 30-90 minutos



UNA DIVISIÓN DE
CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

TechPatch™ MP Multi-Patch

Parche Multifuncional de Fraguado Rápido a Base de Aluminatos de Calcio

TechPatch™ MP es un compuesto de aluminato de calcio de fraguado rápido que proporciona un acabado suave y liso en los contrapisos interiores antes de la instalación de una gran variedad de revestimientos para pisos. Mézclelo solo con agua para emparchar, nivelar o colocar una capa fina de concreto y madera contrachapada de hasta 12 mm (1/2") de grosor por aplicación. Coloque revestimientos para pisos en después de tan solo 30-90 minutos.

Usos:

Apto como capa base (sustrato) para:

- Baldosas de vinilo de lujo (LVT)
- Tablones de vinilo de lujo (LVP)
- Pisos de alfombra
- Baldosas de composición de vinilo (VCT)
- Pisos con revestimiento de vinilo
- Pisos de goma
- Pisos de madera dura; laminados y parqué
- Porcelana, cerámica, vidrio, piedra natural y mosaico de terrazo

Sustratos adecuados*:

- Concrete, mampostería y terrazo
- Sustrato de yeso
- Pisos resistentes ya existentes
- Residuos de adhesivo de asfalto
- Contrachapado y OSB (conglomerado) aprobados
- Membranas para reducir la humedad
- Baldosas de cerámica y CBU (placa de cemento) existentes

*Puede ser necesario realizar preparaciones y/o utilizar imprimadores para unir cada uno de estos sustratos.

Beneficios del producto en la instalación:

- Fórmula de endurecimiento rápido que permite la instalación del revestimiento para pisos después de tan solo 30-90 minutos
- Alisa las terminaciones en los contrapisos interiores
- Emparcha y nivela concreto y madera contrachapada de hasta 13 mm (1/2")

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TPMP25T	25 lb. (11,34 kg)	Saco

Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 25 lb. (metros cuadrados por 11,34 kg)

Grosor	Pie cuadrado		Grosor	Metro cuadrado	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
1/16"	55,30	62,78	1,5 mm	5,14	5,83
1/8"	27,65	31,39	3 mm	2,57	2,92
3/16"	18,43	20,93	5 mm	1,71	1,94
1/4"	13,82	15,70	6,4 mm	1,28	1,46
3/8"	9,22	10,46	10 mm	0,86	0,97
1/2"	6,91	7,85	13 mm	0,64	0,73

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.



Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.

Custom Building Products.
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

SS190S 8/19N



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®