

CustomTECH[®]
SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS



TechPatch[™] RP

Parche de Rampa de Ajuste Rápido Basado en Aluminato de Calcio

- Uso como parche, rampa o nivelado para substratos interiores
- Instalación de la mayoría de los recubrimientos de pisos en solo 60-90 minutos
- Aplicación desde borde biselado hasta 1,5" (38 mm)



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

TechPatch™ RP

Parche de rampa de ajuste rápido basado en aluminato de calcio

TechPatch™ RP es un contrapiso de calidad Premium de fraguado rápido a base de aluminato de calcio con características de manejo excepcionales que se usa para rampas, parchado o nivelado de sustratos horizontales adecuados. TechPatch RP se puede instalar desde biselado hasta 1,5" (38 mm) debajo de la mayoría de los recubrimientos de pisos comerciales y residenciales.

Adecuado como contrapiso para:

- Baldosas de vinilo de lujo (LVT)
- Duelas de vinilo de lujo (LVP)
- Alfombras
- Baldosas con composición de vinilo (VCT)
- Pisos de láminas de vinilo
- Pisos de goma
- Madera maciza, pisos de laminado y parqueté
- Porcelana, cerámica, vidrio, piedra natural y terrazo

Sustratos adecuados*:

- Hormigón, mampostería y terrazo
- Contrapisos de yeso
- Pisos flexibles existentes
- Residuos de adhesivo asfáltico
- Madera contrachapada y OSB aprobados
- Membranas para mitigación de la humedad
- Losetas cerámicas y contrapiso de tablero de cemento existentes

*Puede ser necesaria la preparación y/o imprimadores para unirse a cualquiera de estos sustratos

Ventajas del producto en la instalación:

- La fórmula de fraguado rápido permite la instalación de la mayoría de los recubrimientos de piso en solo 60-90 minutos
- Propiedades de manejo excepcionales
- Parcha y nivela hasta un grosor de 1,5" (38 mm)

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TPRP40T	40 lb. (18,14 kg)	Saco

Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 40 lb (metros cuadrados por 18,14 kg)

Thickness	Square Feet		Thickness	Square Meter	
	Minimum	Maximum		Minimum	Maximum
1/8"	35,42	37,73	3 mm	3,29	3,51
3/16"	23,6	25	5 mm	2,19	2,34
1/4"	17,71	18,86	6 mm	1,65	1,75
3/8"	11,81	12,58	9,5 mm	1,10	1,17
1/2"	8,86	9,43	13 mm	0,82	0,88
3/4"	5,90	6,29	19 mm	0,55	0,58
1,0"	4,43	4,72	25 mm	0,41	0,44
1,5"	2,95	3,14	38 mm	0,27	0,29

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.



Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

SS192S 9/20N



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®