

CustomTECH[®]

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS



SILK[™]

Compuesto para Remiendos y Terminaciones a Base de Aluminato de Calcio

- Mezcla y manejo excepcionales
- Excelente para aplicaciones de parchado de capa delgada
- No requiere aditivos
- Aplicación desde un borde biselado hasta 1" (25 mm) de grosor
- Instalación de los recubrimientos de pisos en solo 30 minutos



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

SILK™

Compuesto para Remiendos y Terminaciones a Base de Aluminato de Calcio

Un compuesto de parchado y acabado a base de aluminato de calcio de curado rápido que ofrece un acabado liso a una variedad de sustratos antes de la instalación de recubrimientos de pisos. Silk está formulado usando Controlled Cure Technology™, ayuda a eliminar problemas de instalación como fallas de uniones, desmoronamiento, moho y manchas de pisos flexibles causados por la humedad libre que se encuentra en los contrapisos tradicionales. Su fórmula de fraguado rápido permite la instalación de la mayoría de los recubrimientos de pisos en solo 30 minutos.

Adecuado como contrapiso para:

- Baldosas de vinilo de lujo (LVT)
- Duelas de vinilo de lujo (LVP)
- Alfombras
- Baldosas con composición de vinilo (VCT)
- Pisos de láminas de vinilo
- Pisos de goma
- Madera maciza, pisos de laminado y parqué
- Porcelana, cerámica, vidrio, piedra natural y terrazo

Sustratos adecuados*:

- Hormigón, mampostería y terrazo
- Contrapisos de yeso
- Pisos flexibles existentes
- Residuos de adhesivo asfáltico
- Madera contrachapada y OSB aprobados
- Membranas para mitigación de la humedad
- Losetas cerámicas y contrapiso de tablero de cemento existentes

*Puede ser necesaria la preparación y/o imprimadores para unirse a cualquiera de estos sustratos

Ventajas del producto en la instalación:

- La fórmula de fraguado rápido permite la instalación de recubrimientos de piso en solo 30-90 minutos
- Alisa los acabados en subsuelos interiores
- Parcha y nivela el hormigón y la madera contrachapada desde un borde biselado hasta un grosor de 1" (25 mm)
- No requiere aditivos

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
SILK10T	10 lb (4,5 kg)	Caja

Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por caja de 10 lb.
(metros cuadrados por 4,5 kg)

Grosor	Pies cuadrados		Grosor	Metros cuadrados	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
CAPA DELGADA	100	300	CAPA DELGADA	9.3	28
1/8"	29.57	30.91	3 mm	2.75	2.87
3/16"	19.71	20.61	5 mm	1.83	1.91
1/4"	14.78	15.46	6 mm	1.37	1.44
1/2"	7.39	7.73	13 mm	0.69	0.72
1.0"	3.70	3.86	25 mm	0.34	0.36

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.



Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS193S 9/20N



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®