

CustomTECH[®]

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS

TechLevel[™] 100

Capa de Base Autoniveladora a Base de Aluminato de Calcio

- Nivelada los pisos de 3/16" (6 mm) hasta 1-1/2" (38 mm) de grosor
- Cura rápido y desarrolla alta fuerza inicial para instalaciones rápidas
- Resistente al agrietamiento



UNA DIVISIÓN DE
CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

TechLevel™ 100

Capa de Base Autoniveladora a Base de Aluminato de Calcio

TechLevel™ 100 es un contrapiso autonivelante de alta calidad que logra una resistencia a la compresión mayor a 4000 psi. TechLevel 100 nivela los pisos antes de la instalación de baldosas, pisos flexibles, alfombras, madera y otros recubrimientos de pisos. Este contrapiso se puede aplicar a un grosor de hasta 1,5" (3,8 cm) en un solo vertido y alcanza su propio nivel en minutos.

Usos:

Adecuado como contrapiso para:

- Alfombras
- Madera, parqué
- Baldosas con composición de vinilo (VCT)
- Pisos de láminas de vinilo
- Pisos laminados
- Losetas vítreas, semivítreas o no vítreas
- Baldosas cerámicas, mosaicos, de cantera o cemento
- Losetas de porcelana impermeable y de vidrio
- Chapa de ladrillo o piedra
- Terrazo premoldeado a base de cemento
- Loseta de piedra natural
- Piedra, terrazo

Sustratos adecuados:

- Hormigón absorbente
- Hormigón no absorbente
- Hormigón ligero
- Contrapisos de yeso
- Losetas cerámicas existentes
- Terrazo de cemento
- Terrazo epóxico
- Madera contrachapada de grado exterior
- OSB
- Residuos de adhesivo asfáltico
- Pisos flexibles
- Acero y aluminio preparados adecuadamente

*Puede ser necesaria la preparación y/o imprimadores para unirse a cualquiera de estos sustratos.

Ventajas del producto en la instalación:

- Se puede aplicar desde un grosor de 3/16" (6 mm) hasta 1,5" (3,8 cm) en un solo vertido
- Cura rápido y desarrolla alta fuerza inicial para una rápida instalación
- Resistente al agrietamiento

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TL10050T	50 lb (22,68 kg)	Saco

Cobertura


Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 50 lb. (metros cuadrados por 22,68 kg)

Grosor	Pies cuadrados		Grosor	Metros cuadrados	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
1/8"	45.98	48.19	3 mm	4.27	4.48
3/16"	30.66	32.13	5 mm	2.85	2.98
1/4"	22.99	24.10	6 mm	2.14	2.24
3/8"	15.33	16.06	9.5 mm	1.42	1.49
1/2"	11.50	12.05	13 mm	1.07	1.12
3/4"	7.66	8.03	19 mm	0.71	0.75
1.0"	5.75	6.02	25 mm	0.53	0.56
1.5"	3.83	4.02	38 mm	0.36	0.37

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.

Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.



Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

SS197S 9/20N



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®