

CustomTECH[®]

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS



TechLevel[™] 125

Contrapiso Autonivelante de Vertido Profundo de Aluminato de Calcio

- Alta resistencia para 1/4" (6 mm) hasta 3" (76 mm) en un solo vertido para aplicaciones de construcción gruesas
- Tecnología de baja preparación: no se requiere preparación mecánica para sustratos adecuados
- Excelente resistencia al agrietamiento: la fórmula reduce el encogimiento y minimiza las grietas
- Ideal para sustratos irregulares



UNA DIVISIÓN DE
CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

TechLevel™ 125

Contrapiso Autonivelante de Vertido Profundo de Aluminato de Calcio

TechLevel™ 125 es un contrapiso autonivelante de alta calidad que logra una resistencia a la compresión de hasta 4000 psi. TechLevel 125 nivela los pisos antes de la instalación de pisos flexibles, alfombras, madera, baldosas cerámicas, baldosas de piedra natural u otros recubrimientos de pisos. Este contrapiso de fraguado rápido se puede aplicar con un grosor de 1/4" (6 mm) hasta 3" (7,6 cm) en un solo vertido y alcanza su propio nivel en minutos. TechLevel 125 está formulado para tener una excelente fuerza física y se puede aplicar en estructuras residenciales con vigas de piso de hasta 24" (61 cm) entre centros. TechLevel 125 está formulado usando Controlled Cure Technology™, ayuda a eliminar problemas de instalación como fallas de uniones, desmoronamiento y manchas de pisos flexibles causados por la humedad libre que se encuentra en los contrapisos tradicionales.

Usos:

Adecuado como contrapiso para:

- Alfombras, madera, parqué, baldosas con composición de vinilo (VCT), pisos de hojas de vinilo, pisos laminados,
- baldosas cerámicas vítreas, semivítreas o no vítreas, mosaico, baldosas de cantera o cemento, baldosas de porcelana impermeable y de vidrio
- Chapa de ladrillo o piedra
- Terrazo premoldeado a base de cemento
- Loseta de piedra natural
- Terrazo

Sustratos adecuados*:

- Hormigón absorbente Hormigón no absorbente y hormigón ligero
- Contrapisos de yeso
- Losetas cerámicas existentes
- Terrazo de cemento o terrazo epóxico
- Madera contrachapada de grado exterior u OSB
- Pisos flexibles con residuos de adhesivo asfáltico
- Acero y aluminio preparados adecuadamente

*Puede ser necesaria la preparación y/o imprimadores para unirse a cualquiera de estos sustratos.

Ventajas del producto en la instalación:

- Se puede aplicar desde un grosor de 1/4" (6 mm) hasta 3" (7,6 cm) en un solo vertido
- No se requiere granallado en superficies aceptables
- Cura rápido y desarrolla alta fuerza inicial para instalaciones rápidas
- Resistente al agrietamiento
- Clasificado para uso extrapesado en subsuelos de hormigón y madera con vigas de hasta 24" (61 cm) conforme a ASTM C627.

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TL12550T	50 lb (22,68 kg)	Saco

Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 50 lb. (metros cuadrados por 22,68 kg)

Grosor	Pies cuadrados		Grosor	Metros cuadrados	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
1/8"	43.15	45.48	3 mm	4.01	4.22
3/16"	28.77	30.32	5 mm	2.67	2.82
1/4"	21.58	22.74	6 mm	2.00	2.11
3/8"	14.38	15.16	9.5 mm	1.34	1.41
1/2"	10.79	11.37	13 mm	1.00	1.06
3/4"	7.19	7.58	19 mm	0.67	0.70
1.0"	5.39	5.68	25 mm	0.50	0.53
1.5"	3.60	3.79	38 mm	0.33	0.35
2"	2.70	2.84	50 mm	0.25	0.26
3"	1.80	1.89	76 mm	0.17	0.18

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.

Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS187S 9/20S



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®

