

CustomTECH[®]

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS

TechLevel[™] WSF

Contrapiso Autonivelante Reforzado con Fibra para Subsuelos de Madera

- No se requiere listón para subsuelos de madera contrachapada y OSB
- Tecnología de baja preparación: no se requiere preparación mecánica para sustratos adecuados
- Compatible con la mayoría de los sistemas de piso radiante
- Fórmula de alto flujo con excepcionales propiedades de manejo y de retención de flujo
- Se puede usar en lugar de tablero de respaldo en la mayoría de las aplicaciones



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

TechLevel™ WSF

Contrapiso Autonivelante Reforzado con Fibra para Subsuelos de Madera

TechLevel™ WSF SLU es un contrapiso autonivelante de alto flujo y reforzado con fibra a base de cemento de aluminato de calcio que elimina la necesidad de listones de refuerzo sobre madera contrachapada y OSB en subsuelos interiores con estructura de madera. Produce un sustrato liso y plano, listo para la instalación de baldosas de cerámica y piedra natural, madera, alfombras y otros recubrimientos de pisos flexibles. TechLevel WSF SLU está formulado usando Controlled Cure Technology™, ayuda a eliminar problemas de instalación como secado lento, fallas de uniones, desmoronamiento y manchas de pisos flexibles causados por la humedad libre que se encuentra en los contrapisos tradicionales.

Usos:

Adecuado como contrapiso para:

- Alfombras, madera, parquet, baldosas de vinilo de lujo (LVT), baldosas con composición de vinilo (VCT), pisos de hojas de vinilo, pisos laminados,
- baldosas cerámicas vítreas, semivítreas o no vítreas, mosaico, baldosas de cantera o cemento, baldosas de porcelana impermeable y de vidrio
- Loseta de piedra natural
- Terrazo

Sustratos adecuados*:

- Madera contrachapada de exposición exterior tipo T&G de 3/4" (18 mm) de clasificación APA o equivalente a OSB sobre vigas de 16" (40,6 cm) para la mayoría de los acabados (*Es posible que se requiera una capa adicional de madera contrachapada y/o soporte de piso para acabados dimensionalmente más débiles como piedra natural, Saltillo, cemento y baldosas de vidrio.*)
- Concreto
- Contrapisos de yeso
- Losetas cerámicas existentes
- Terrazo de cemento o terrazo epóxico
- Pisos flexibles con residuos de adhesivo asfáltico

*Puede ser necesaria la preparación y/o imprimadores para unirse a cualquiera de estos sustratos.

Ventajas del producto en la instalación:

- No se requiere listón para contrapisos de madera contrachapada y OSB
- No se requiere granallado en superficies aceptables
- Se puede aplicar desde un grosor de 1/4" (6 mm) hasta 1,5" (38 mm) en un solo vertido
- Reduce las fallas de uniones y el desmoronamiento de pisos flexibles
- Cura rápido y desarrolla alta fuerza inicial para una rápida instalación
- Clasificado para uso extrapesado en hormigón conforme a ASTM C627

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TLWSF50T	50 lb (22,68 kg)	Saco

Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 50 lb. (metros cuadrados por 22,68 kg)

Grosor	Pies cuadrados		Grosor	Metros cuadrados	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
1/8"	44.76	47.14	3 mm	4.16	4.38
3/16"	29.84	31.42	5 mm	2.77	2.92
1/4"	22.38	23.57	6 mm	2.08	2.19
3/8"	14.92	15.71	9.5 mm	1.39	1.46
1/2"	11.19	11.78	13 mm	1.04	1.09
3/4"	7.46	7.86	19 mm	0.69	0.73
1.0"	5.60	5.89	25 mm	0.52	0.55
1.5"	3.73	3.93	38 mm	0.35	0.36

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.

Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.



Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

SS186S 9/20N



UNA DIVISIÓN DE

CUSTOM®

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE®