

CustomTECH[®]

SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE PISOS



TechLevel[™] XP-1

Capa de Base Autoniveladora de Alto Rendimiento a Base de Aluminato de Calcio

- Tecnología de baja preparación: no se requiere preparación mecánica para sustratos adecuados
- Resistente a la abrasión: resiste el tráfico durante la construcción
- Resistencia a la compresión de 5500 psi
- Excede los requisitos de ASTM para instalaciones de recubrimientos de pisos flexibles
- Fórmula de alto flujo con excelentes propiedades de manejo y de retención de flujo
- Resistente al agrietamiento



UNA DIVISIÓN DE
CUSTOM[®]

UNA COMPAÑÍA DE QUIKRETE[®]

TechLevel™ XP-1

Capa de Base Autoniveladora de Alto Rendimiento a Base de Aluminato de Calcio

TechLevel™ XP-1 es un contrapiso autonivelante a base de aluminato de calcio de alto rendimiento, alta resistencia y baja preparación que nivela los pisos antes de la instalación de baldosas cerámicas, baldosas de piedra natural, pisos flexibles, alfombras, madera y otros recubrimientos de pisos. Este contrapiso de fraguado rápido se puede aplicar a un espesor de hasta 2" (5 cm) en un solo vertido y alcanza su propio nivel en minutos. XP-1 está formulado para tener alta resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión, alcanza una clasificación de extrapesado para uso de alto impacto en plantas de alimentos, hospitales y cocinas. XP-1 se puede aplicar en estructuras residenciales con vigas de piso de hasta 24" (61 cm) entre centros. XP-1 está formulado usando Controlled Cure Technology™, ayuda a eliminar problemas de instalación como fallas de uniones, desmoronamiento y manchas de pisos flexibles causados por la humedad libre que se encuentra en los contrapisos tradicionales.

Usos:

Adecuado como contrapiso para:

- Alfombras
- Madera, parquet
- Baldosas con composición de vinilo (VCT)
- Pisos de láminas de vinilo
- Pisos laminados
- Losetas vítreas, semivítreas o no vítreas
- Baldosas cerámicas, mosaicos, de cantera o cemento
- Losetas de porcelana impermeable y de vidrio
- Chapa de ladrillo o piedra
- Terrazo premoldeado a base de cemento
- Loseta de piedra natural
- Piedra, terrazo

Sustratos adecuados*:

- Hormigón absorbente
- Hormigón no absorbente
- Hormigón ligero
- Contrapisos de yeso
- Losetas cerámicas existentes
- Terrazo de cemento
- Terrazo epóxico
- Madera contrachapada de grado exterior
- OSB
- Residuos de adhesivo asfáltico
- Pisos flexibles
- Acero y aluminio preparados adecuadamente

*Puede ser necesaria la preparación y/o imprimadores para unirse a cualquiera de estos sustratos.

Ventajas del producto en la instalación:

- Baja preparación: No se requiere granallado en superficies aceptables
- Resistente a la abrasión: resiste el tráfico durante la construcción
- Se puede aplicar desde borde biselado hasta un grosor de 2" (5 cm) en un solo vertido
- Reduce las fallas de uniones y el desmoronamiento de pisos flexibles
- Cura rápido y desarrolla alta fuerza inicial para una rápida instalación
- Clasificado para uso extrapesado en subsuelos de hormigón y madera con vigas de hasta 24" (61 cm) conforme a ASTM C627

Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
TLXP150T	50 lb (22,68 kg)	Saco

Cobertura

Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 50 lb. (metros cuadrados por 22,68 kg)

Grosor	Pies cuadrados		Grosor	Metros cuadrados	
	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo
1/8"	45.50	47.33	3 mm	4.23	4.48
3/16"	30.34	31.55	5 mm	2.82	2.98
1/4"	22.75	23.66	6 mm	2.11	2.24
3/8"	15.17	15.78	9.5 mm	1.41	1.49
1/2"	11.38	11.83	13 mm	1.06	1.12
3/4"	7.58	7.89	19 mm	0.70	0.75
1.0"	5.69	5.92	25 mm	0.53	0.53
1.5"	3.79	3.94	38 mm	0.35	0.35
2"	2.84	2.96	50 mm	0.26	0.26

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.

Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años. Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech®, así como los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.

