

Adhésif pour carreaux à composants vinyliques

# VINYL VCT

**NOUVEAU!**

- Performance supérieure de résistance à l'humidité [HR jusqu'à 95 % selon ASTM F2170]
- Facile à étaler — Pas de formation de bourrelet derrière la tuelle
- Formule claire au séchage
- Faible odeur, idéal pour les espaces habités



Depuis plus de 50 ans, Custom Building Products est un chef de file de l'industrie dans la préparation des revêtements de planchers et les solutions d'installation de carreaux et de pierres. **CUSTOM est fier d'ajouter les produits adhésifs pour revêtements de sol à sa large gamme de produits.** Fabriqués par la marque à laquelle vous faites confiance, nous connaissons les revêtements de sol, **#STICKwithCUSTOM**

## À UTILISER AVEC :

- carreaux de composition vinylique\*
- carreaux de quartz vinyliques
- carreaux d'asphalte vinyliques

\*Y compris grand format



HR  
95%



Temps de travail  
24 heures



Circulation  
intense  
24 heures



Scannez pour  
en savoir plus



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

# VINYL VCT

## Adhésif pour carreaux à composants vinyliques

L'adhésif VINYL VCT est conçu pour réduire au minimum le temps de séchage, tout en maximisant la prise ajustable et la résistance du glissement. Cet adhésif sans solvant à faible odeur est idéal pour les applications où les COV sont un sujet de préoccupation. L'adhésif en couche mince de CUSTOM permet un séchage transparent et permet de maintenir la visibilité des lignes de disposition pendant l'installation.

### Utilisable en tant qu'adhésif :

- Carreaux à composants vinyliques [y compris grand format]
- Carreaux de quartz vinylique
- Carreaux d'asphalte vinylique

### Caractéristiques des supports acceptables :

- HR : 95 % / ASTM F2170 Humidité relative dans des dalles en béton
  - MVER : jusqu'à 5,44 kg (8 lb) / ASTM F1869 Taux d'émission de vapeur d'humidité
  - pH [Substrat] : jusqu'à 12
- \* Communiquez avec le soutien technique pour les résultats ou la lecture des essais en dehors des conditions ci-dessus.

### Substrats appropriés :

- Sous-couche autonivelante à base de ciment et composés de ragréage
  - Ciment/ terrazzo à l'époxy
  - Béton (approuvé par l'industrie)
  - Revêtements époxy/ Systèmes réducteurs CustomTECH MVC™
  - Revêtements de plancher existants bien collés
  - Substrats en contreplaqué et autres en bois approuvés
  - Sous-couche de gypse correctement préparée, apprêtée/scellée selon ASTM F2419
  - Planchers à chauffage radiant (la température ne doit pas dépasser 29,4 °C [85 °F])
- \* Toutes les surfaces/substrats ci-dessus nécessitent une préparation de surface adéquate.

### Normes applicables :

- ASTM F710 Pratique normalisée de préparation des planchers de béton pour recevoir un revêtement de plancher souple
- ASTM F2170 Humidité relative dans des dalles en béton à l'aide de sondes in situ
- ASTM F1869 Méthode d'essai normalisée pour mesurer le taux d'émission de vapeur d'eau d'un plancher en béton à l'aide de chlorure de calcium anhydre.
- Institut des revêtements de planchers souples (RFCI) - Pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de plancher souples / RFCI IP n° 2 – Pratique recommandée pour l'installation de carreaux à composants vinyliques (VCT)

### Information pour commander

CODE D'ARTICLE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT
VPVCTT4	15,1 l (4 gal)	Seau

### Pouvoir couvrant

Planchers poreux	20,44 à 24,15 m <sup>2</sup> (220 à 260 pi <sup>2</sup> ) / 3,8 kg (1 gal)	Encoche U 1,6 x 0,8 x 0,8 mm (1/16 x 1/32 x 1/32 po)
Planchers non-poreux	27,87 à 32,52 m <sup>2</sup> (300 à 350 pi <sup>2</sup> ) / 3,8 kg (1 gal)	Encoche U 1,6 x 0,8 x 2,0 mm (1/16 x 1/32 x 5/64 po)

Tableau à des fins d'estimation. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282 8786.

### Garantie :

- **2 ans** – Produit uniquement, non ouvert et correctement stocké.
  - **15 ans système** – Systèmes d'adhésifs CUSTOM et de préparation de planchers CustomTECH.
  - **Garantie FLOOR-MATCH** – Les produits/systèmes d'adhésifs CUSTOM et de préparation des planchers CustomTECH sont garantis pour une durée égale à celle du fabricant du revêtement de plancher qui peut aller jusqu'à VIE.
- \*Voir la garantie CUSTOM FLOOR-MATCH, document séparé.

©2022 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos des produits sélectionnés sont des marques déposées De Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
custombuildingproducts.com/flooringadhesives

FSS205 4/22R