

# WOOD ENG™

**NUEVA!**

- Capacidad excepcional de adhesión a componentes orgánicos
- Sin memoria: la plancha no se desprende
- Consistencia cremosa y fácil de aplicar con la llana
- Poco olor, ideal para ambientes habitados
- Fácil de limpiar con agua y jabón, mantiene los proyectos en marcha



Durante más de 50 años, Custom Building Products ha sido el líder de la industria en la preparación de pisos y sistemas de instalación de baldosas y piedras. **CUSTOM se enorgullece de agregar los productos para pisos adhesivos a nuestra amplia gama de productos.** De la marca en la que usted confía, sabemos de pisos, **#STICKwithCUSTOM**

**PARA USO CON:**

- Planchas y parqués de madera artificial
- Bambú artificial



**HR**  
75%



**Tiempo de trabajo**  
60 minutos



**Tránsito pesado**  
24 horas



Escanee para obtener más información



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

# WOOD ENG™

## Adhesivo polimérico para madera con bajo contenido de COV

WOOD ENG es un adhesivo de alta resistencia a la adherencia, sin isocianatos, desarrollado específicamente para instalaciones de planchas de madera artificial. Los proyectos se mueven rápidamente con este producto fácil de aplicar con llana con un agarre temprano excepcional. Este adhesivo es bajo en COV, es perfecto para instalaciones sin problemas, se puede usar en espacios ocupados y es fácil de limpiar con agua.

### Adecuado como adhesivo:

- Planchas de madera y parqué artificial
- Bambú artificial

### Condiciones aceptables del sustrato:

- HR – 75 % / ASTM F2170 Humedad relativa en losas de concreto
- pH [sustrato]: hasta 12
- El adhesivo es adecuado para MVER - hasta 3 lb / según ASTM F1869 Tasa de Emisión de Vapor de Humedad - Consulte con el fabricante de pisos de madera para conocer las limitaciones y requisitos del producto.

\* *Comuníquese con los Servicios Técnicos para obtener los resultados de las pruebas/lecturas fuera de las condiciones anteriores.*

### Sustratos adecuados:

- Hormigón (aprobado por la industria)
- Terrazo de cemento/epóxico
- La madera contrachapada y otros sustratos de madera aprobados deben estar firmes, estables y sin una deflexión excesiva.
- Recubrimientos inferiores autonivelantes a base de cemento y compuestos de parcheo
- Contrapiso de yeso imprimado/ sellado debidamente preparado según ASTM F2419
- Suelos con calefacción radiante (la temperatura no debe superar los 85 °F/29,44 °C)
- Recubrimientos de pisos existentes bien adheridos
- Recubrimientos epóxicos/sistemas de mitigación CustomTECH MVC™

\* *Todas las superficies/sustratos anteriores requieren unapreparación de la superficie adecuada.*

### Estándares vigentes:

- NWFA / Asociación Nacional de Pisos de Madera - Pautas de instalación de pisos de madera
- ASTM F2170 Humedad relativa en losas de concreto para pisos mediante sondas in situ
- Método de prueba estándar ASTM F1869 para medir la tasa de emisión de vapor de humedad del contrapiso de hormigón usando cloruro de calcio anhidro
- ICRI/International Concrete Institute

### Información para pedidos

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	TAMAÑO	PAQUETE
EWAT4	4 gal. (15.1 L)	Cubeta

### Cobertura




Planchas de madera artificial con un espesor de 1/2" a 5/8"	40 a 50 pies cuadrados/galón	
Parqué de madera	60 a 80 pies cuadrados/galón	
Planchas de madera artificial con un espesor máximo de 1/2"	45 a 55 pies cuadrados/galón	

Gráfico para fines de estimación. La cobertura puede variar en función de las prácticas de instalación y las condiciones de la obra. Para más tamaños, utilice la calculadora de materiales en CustomBuildingProducts.com o póngase en contacto con el Servicio Técnico de CUSTOM a través del 800-282-8786.

### Garantía:

- **2 años** – Únicamente el producto, sin abrir y almacenado adecuadamente.
  - **Sistema de 15 años** – Adhesivo CUSTOM y sistemas de preparación de pisos CustomTECH.
  - **Garantía FLOOR-MATCH** – Los adhesivos CUSTOM y los productos/sistemas de preparación de pisos CustomTECH tienen una garantía similar al plazo de garantía del fabricante del piso hasta DE POR VIDA.
- \*Consulte CUSTOM FLOOR-MATCH Garantía, documento separado.

©2022 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. El logotipo CUSTOM® y los logotipos de productos seleccionados son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede modificar el producto en cualquier momento sin previo aviso. Visite custombuildingproducts.com para obtener las fichas técnicas actualizadas y la información SDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
custombuildingproducts.com/flooringadhesives

SS207S 4/22R



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY