

NOUVEAU MORTIER LHT DE CUSTOM!



CUSTOMBLEND® LHT

Mortier de performance standard pour des carreaux lourds et de grande taille

- Formule lisse et crémeuse pour une application plus facile
- Sans affaissement pour les murs et sans fléchissement jusqu'à une épaisseur de 19 mm (3/4 po) pour les planchers
- S'utilise sur du contreplaqué d'extérieur et sur une variété d'autres substrats



Scannez ceci pour en savoir plus sur CustomBlend LHT!

**NOUS CONNAISSONS L'INSTALLATION DE CARREAUX.
FIEZ-VOUS À CUSTOM.**



CUSTOM®

SYSTÈMES DE POSE DE CARREAUX

CustomBlend® LHT Mortier de performance standard pour des carreaux lourds et de grande taille

Le mortier pour carreau grand et lourd CustomBlend LHT propose une solution sans affaissement et sans fléchissement pour la plupart des applications de murs et de planchers d'intérieur et d'extérieurs. Ce mortier modifié aux polymères peut être appliqué à une épaisseur de 19 mm (3/4 po) sur les surfaces horizontales. Il peut être utilisé pour les carreaux de grand format en porcelaine, céramique et pierre naturelle. CustomBlend LHT répond aux normes ANSI A118.4HT et A118.11.

- Pour la plupart des installations standard et des murs
- Supporte les carreaux grands et lourds pour les installations uniformes et horizontales
- Approuvé pour utilisation avec les systèmes de chauffage intégrés au plancher

Avantages du produit dans l'installation

- Formule spéciale pour les carreaux de grand format
- La formule sans affaissement élimine le piquage
- Mortier rentable à usage multiple
- Bonne résistance d'adhérence
- Approuvé pour les applications d'intérieur et d'extérieur recommandées par l'industrie
- Répond aux normes ANSI A118.4HT et A118.11 sans besoin d'adjuvants

Renseignements relatifs aux commandes

	CODE D'ARTICLE	FORMAT	COULEUR
États-Unis	CBLHTG44	Sac de 20 kg (44 lb)	Gris
États-Unis	CBLHTW44	Sac de 20 kg (44 lb)	Blanc
Canada	CCBLHTG44	Sac de 20 kg (44 lb)	Gris
Canada	CCBLHTW44	Sac de 20 kg (44 lb)	Blanc

Couverture approximative

FORMAT DE TRUELLE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	75 ft² (6,9 m²)	86 ft² (7,99 m²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	53 ft² (4,9 m²)	62 ft² (5,76 m²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	30 ft² (2,8 m²)	33 ft² (3,1 m²)

Couverture minimale recommandée (80 % pour les zones sèches. 95 % pour les zones humides et extérieures). Une application à l'arrière peut s'avérer nécessaire.

Notez que la couverture du mortier n'inclut pas les carreaux de fond. Lors de l'application à l'arrière, tenez compte du motif et de la profondeur du dessous du carreau pour estimer l'épaisseur et l'usage à ajouter à votre estimation.

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.

Types de carreau convenable

- Carreau vitreux, semi-vitreux ou non vitreux : carreau en céramique, de carrière, ciment, pavés
- Porcelaine étanche
- Placage en briques et en pierre
- Granito précoulé à base de ciment
- Carreau en pierre naturelle calibré ou non-calibré

Substrats convenables

- Béton, lits de mortier, maçonnerie, plâtre en ciment Portland
- Planchers d'appui en ciment
- Membranes étanches d'application liquide comme la membrane de prévention des fissures et d'imperméabilisation RedGuard®, Custom 9240® et RedGuard® SpeedCoat®
- Membranes en feuilles d'isolation des fissures comme Crack Buster® Pro
- Natte de désolidarisation comme la natte de désolidarisation RedGuard®
- Substrats traités avec l'apprêt-colle pour surfaces multiples MBP
- Contreplaqué d'extérieur (zones sèches résidentielles intérieures et commerciales légères)
- Panneau en gypse (gypse) (zones sèches intérieures)



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS217 11/23N

© Custom Building Products, 2024. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.



CUSTOM®

SYSTÈMES DE POSE DE CARREAUX