

CustomTECH®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL



TechPatch™ RP

**Produit de ragréage polyvalent à prise
rapide à base d'aluminate de calcium
pour rampes**

TechPatch™ RP est un produit de sous-couche de qualité supérieure à base d'aluminate de calcium, à prise rapide, offrant des caractéristiques de maniabilité exceptionnelles. Il est utilisé pour la réalisation de rampes, le ragréage ou le réglage de supports horizontaux adaptés.

- Utilisable pour ragréer, réaliser des rampes ou effectuer le réglage de faux-planchers intérieurs
- Permet l'installation de la plupart des revêtements de sol en seulement 60 – 90 minutes
- Application du bord effilé jusqu'à 38 mm (1,5 po)



Scannez ceci pour
en savoir plus sur les
TechPatch RP!



UNE DIVISION DE

CUSTOM®

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®

TechPatch™ RP

Produit de ragréage polyvalent à prise rapide à base d'aluminate de calcium pour rampes

TechPatch™ RP est un produit de sous-couche de qualité supérieure à base d'aluminate de calcium, à prise rapide, offrant des caractéristiques de maniabilité exceptionnelles. Il est utilisé pour la réalisation de rampes, le ragréage ou le réglage de supports horizontaux adaptés. TechPatch RP peut être appliqué du bord effilé jusqu'à 38 mm (1,5 po) sous la plupart des revêtements de sol commerciaux et résidentiels.

Convient comme sous-couche pour :

- Dalles de vinyle de luxe (LVT)
- Planches de vinyle de luxe (LVP)
- Moquettes
- Dalles de composition de vinyle (VCT)
- Revêtements de sol en feuille de vinyle
- Revêtements en caoutchouc
- Revêtements de sol en bois dur, stratifiés et parquets mosaïques
- Porcelaine, céramique, verre, pierre naturelle et terrazzo

Supports compatibles* :

- Béton, maçonnerie et terrazzo
- Sous-couches à base de plâtre
- Revêtements résilients existants
- Résidus d'adhésif fluidifié
- Contreplaqué et panneaux OSB approuvés
- Membranes de mitigation d'humidité
- Carreaux de céramique existants et CBU

*Une préparation et/ou l'application d'apprêts peut être nécessaire pour assurer l'adhérence sur certains de ces supports

Avantages du produit en matière d'application :

- La formule à prise rapide permet de poser la plupart des revêtements de sol en seulement 60 – 90 minutes
- Propriétés de maniabilité exceptionnelles
- Ragréage et nivellement jusqu'à 38 mm (1,5 po)

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT	FORMAT	EMBALLAGE
TPRP40T	18,14 kg (40 lb.)	Sac

Couverture

Couverture typique au pied carré par sac de 40 lb (mètres carrés par sac de 18,14 kg).

Épaisseur	Pieds carrés		Thickness	Mètres carrés	
	Minimum	Maximum		Minimum	Maximum
1/8 po	35,42	37,73	3 mm	3,29	3,51
3/16 po	23,6	25	5 mm	2,19	2,34
1/4 po	17,71	18,86	6 mm	1,65	1,75
3/8 po	11,81	12,58	9,5 mm	1,10	1,17
1/2 po	8,86	9,43	13 mm	0,82	0,88
3/4 po	5,90	6,29	19 mm	0,55	0,58
1,0 po	4,43	4,72	25 mm	0,41	0,44
1,5 po	2,95	3,14	38 mm	0,27	0,29

Tableau fourni à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques de pose et des conditions du site. Pour obtenir d'autres dimensions, utiliser le calculateur de matériaux disponible sur CustomBuildingProducts.com ou contacter les services techniques de CUSTOM au 1-800-282-8786.



Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de sol bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2025 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

FSS192 10/25N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®