

CustomTECH®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL



NOUVEAU!
SAC DE
4,54 KG

SILK®

Composé de réparation et de finition de qualité supérieure

SILK® est un composé de ragréage et de finition à prise rapide de première qualité qui donne une finition lisse à une variété de substrats avant la pose de revêtements de planchers.

- Mélange et manipulation de qualité supérieure
- Excellent pour les applications de ragréage de couche de finition
- Aucun additif n'est requis
- Appliquer à partir du bord affiné jusqu'à 2,5 cm (1 po)
- Pose du revêtement de plancher en 15 minutes seulement



Numérisez ceci
pour en savoir
plus sur SILK!



UNE DIVISION DE
CUSTOM®

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®

SILK®

Composé de réparation et de finition de qualité supérieure

Composé de ragréage et de finition à prise rapide de première qualité qui permet d'obtenir une finition lisse sur une variété de substrats avant la pose de revêtements de planchers. Formulé avec la technologie de polymérisation contrôlée™, SILK permet d'éliminer les problèmes de pose, tels que la rupture de l'adhérence, l'effritement, la moisissure et la décoloration de revêtements de planchers souples dus à l'humidité libre présente dans les sous-couches traditionnelles. Sa formule à prise rapide permet de poser la plupart des revêtements de planchers en 15 minutes seulement.

Convient comme sous-couche pour :

- Carreaux de vinyle de luxe (LVT)
- Planches de vinyle de luxe (LVP)
- Moquette
- Carreaux de composite de vinyle (VCT)
- Revêtements de planchers en vinyle en feuille
- Revêtements de planchers en caoutchouc
- Revêtements en bois dur, stratifié et parquet
- Porcelaine, céramique, verre, pierre naturelle et terrazzo

Substrats compatibles* :

- Sous-couche à base de gypse
 - Revêtements de planchers souples existants
 - Résidus d'adhésif fluidifié
 - Contreplaqué et OSB approuvés
 - Membranes d'atténuation de l'humidité
 - Carrelage céramique et CBU existants
- * Une préparation et/ou des apprêts peuvent être nécessaires pour adhérer à l'un de ces substrats.

Avantages du produit en matière d'application :

- Formule à prise rapide permettant la pose d'un revêtement de plancher en 15 minutes seulement
- Lisse les finitions des sous-planchers intérieurs
- Ragréage et nivellement du béton et du contreplaqué à partir d'un bord affiné jusqu'à un maximum de 2,5 cm (1 po).
- Aucun additif n'est requis
- Résistance à la compression supérieure à 3000 psi

Renseignements relatifs aux commandes

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
SILK10BT	4,5 kg (10 lb)	Sac

Couverture

Couverture type d'un mètre carré par sac de 4,5 kg (pied carré par 10 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MINIMALE	MAXIMALE		MINIMALE	MAXIMALE
COUCHE MINCE	9	27	COUCHE MINCE	100	300
3,2 mm	3	3,3	1/8"	33,3	35,9
6,4 mm	1,5	1,6	1/4"	16,6	17,9
13 mm	0,7	0,8	1/2"	8,3	8,9
25 mm	0,3	0,4	1.0"	4,1	4,4

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2024 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS193F 6/24N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®