

CustomTECH®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL

Sous-couches autonivelantes conçues pour surpasser la concurrence

- Technologie à faible préparation
— Aucune préparation mécanique
requis pour les substrats
appropriés
- Durcit rapidement et développe
une résistance initiale élevée
pour une pose rapide
- Dépasse les exigences ASTM
pour la pose de revêtements
de plancher résilients



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®



TechLevel™ 100

Sous-couche autonivellante à base d'aluminate de calcium

- Nivelles les planchers de 4,8 mm à 3,8 cm (3/16 po à 1,5 po) d'épaisseur
- Durcit rapidement et développe une résistance initiale élevée pour une pose rapide
- Résistant aux fissures



TechLevel™ WSF

Revêtement de sous-plancher auto-lissant renforcé de fibres pour les sous-planchers en bois

- Aucune latte requise pour les sous-planchers en contreplaqué et en OSB
- Technologie à faible préparation – Aucune préparation mécanique requise pour les substrats adaptés
- Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage par rayonnement
- La formule à haut débit présente une excellente maniabilité et des propriétés exceptionnelles de rétention du débit
- Peut être utilisé à la place d'un panneau de support dans la plupart des applications



TechLevel™ 125

Revêtement autolissant à versement profond et à base d'aluminate de calcium

- Haute résistance jusqu'à 3 po (7,6 cm) en une seule coulée pour les poses de grande épaisseur
- Technologie à faible préparation – Aucune préparation mécanique requise pour les substrats adaptés
- Formule résistante aux fissures
- Idéal pour les substrats irréguliers



TechLevel™ XP-1

Sous-couche autonivelante hautes performances à base d'aluminates de calcium

- Résistance à la compression supérieure à 5 500 PSI
- Résistant à l'abrasion – Résiste à la circulation pendant les travaux
- La formule à haut débit présente une excellente maniabilité et des propriétés exceptionnelles de rétention du débit
- Technologie à faible préparation – Aucune préparation mécanique requise pour les substrats adaptés



TechLevel™ 150

Sous-couche autonivellante à base d'aluminate de calcium de qualité supérieure

- Formule à haut débit présentant une excellente maniabilité et d'excellentes propriétés de rétention du débit
- Technologie à faible préparation – Aucune préparation mécanique requise pour les substrats adaptés
- Résistant aux fissures
- Installations de revêtements de sol résilients d'une résistance à la compression supérieure à 4 300 PSI



TechLevel™ LITE

Sous-couche auto-nivelante légère à débit rapide

- Formule légère et durable; maniabilité supérieure et réduction du poids
- S'applique en une seule couche jusqu'à 2,5 cm (2 po) à partir du bord effilé
- Formule à résistance supérieure aux fissures réduisant le retrait et les fissures
- Dépasse les exigences ASTM pour la pose de revêtements de plancher résilients
- Dépasse les exigences ANSI pour la pose de carreaux et de pierres naturelles

CODE DE PRODUIT	FORMAT	EMBALLAGE
TL10050T	22,68 kg (50 lb.)	Sac
TL12550T	22,68 kg (50 lb.)	Sac
TL15050T	22,68 kg (50 lb.)	Sac
TLWSF50T	22,68 kg (50 lb.)	Sac
TLXP150T	22,68 kg (50 lb.)	Sac
TLLW30T	13,6 kg (30 lb.)	Sac

Coverage

Couverture type d'un mètre carré par sac de 22,68 kg (pied carré par 50 lb)

CODE DE PRODUIT	COUVERTURE	ÉPAISSEUR
TL10050T	2,14 - 2,24 m ² (22,99 - 24,10 ft ²)	6,4 mm (1/4")
TL12550T	2,00 - 2,11 m ² (21,58 - 22,74 ft ²)	6,4 mm (1/4")
TL15050T	2,14 - 2,24 m ² (22,99 - 24,10 ft ²)	6,4 mm (1/4")
TLWSF50T	2,08 - 2,19 m ² (22,38 - 23,57 ft ²)	6,4 mm (1/4")
TLXP150T	2,11 - 2,20 m ² (22,75 - 23,66 ft ²)	6,4 mm (1/4")
TLLW30T	2 m ² per 13,6 kg (22,5 ft ² per 30 lb)	6,4 mm (1/4")

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.

Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2026 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS175F 12/25N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®

Usages :

Convient comme sous-couche pour :

- Moquette
- Bois, parquet
- Carreaux de composite de vinyle
- Revêtements de plancher en feuille de vinyle
- Planches de parquet
- Carreaux vitreux, semi-vitreux ou non vitreux
- Carreaux de céramique, de mosaïque, de grès cérame ou de ciment
- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Placage de brique et de pierre
- Terrazzo préfabriqué à base de ciment
- Carreaux en pierre naturelle
- Pierre, terrazzo



Scannez ce code
pour en savoir plus
sur TechLevel !