

# CustomTECH<sup>®</sup>

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE  
REVÊTEMENT DE SOL



## TechLevel<sup>™</sup> HPT

Chape autolinéante  
à base d'aluminate de calcium  
de hautes performances

**TechLevel<sup>™</sup> HPT est un revêtement autonivelant haute performance conçu pour le resurfaçage et le lissage rapides de substrats intérieurs comme le béton, les carreaux poreux et certaines surfaces non poreuses lorsqu'ils sont correctement préparés.**

- Produit polyvalent, offre des performances élevées en tant que revêtement SLU ou surface d'usure intérieure
- Résistance à la compression de > 6 000 PSI
- Sèche rapidement ; praticable en seulement 2 heures et compatible avec les revêtements en 24 heures
- Résistant aux fissures, surface exceptionnellement lisse



Scannez ce code  
pour en savoir plus  
sur TechLevel HPT !



UNE DIVISION DE  
**CUSTOM<sup>®</sup>**

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE<sup>®</sup>

# TechLevel™ HPT

## Chape autolinéante à base d'aluminate de calcium de hautes performances

TechLevel™ HPT est un revêtement autonivelant haute performance conçu pour le resurfaçage et le lissage rapides de substrats intérieurs comme le béton, les carreaux poreux et certaines surfaces non poreuses lorsqu'ils sont correctement préparés. Le TechLevel HPT peut être scellé pour créer une surface praticable en béton pour des applications commerciales, industrielles légères et résidentielles. TechLevel HPT peut être installé sur des épaisseurs allant de 6 mm (1/4 po) à 25 mm (1 po) en une seule application. Le TechLevel HPT est versable et cherche son propre niveau pour produire une surface lisse, plane et durable qui durcit et sèche rapidement.

### Substrats compatibles :

- Béton correctement préparé
- Carrelage en céramique/porcelaine existant
- Terrazzo en ciment ou terrazzo époxy

### Renseignements relatifs aux commandes

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TLHPT50T	22,68 kg (50 lb.)	Sac

### Couverture

Couverture type d'un mètre carré par sac de 22,68 kg (pied carré par 50 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MINIMALE	MAXIMALE		MINIMALE	MAXIMALE
3 mm	4,01	4,25	1/8"	43,14	45,70
5 mm	2,67	2,83	3/16"	28,76	30,46
6 mm	2,00	2,12	1/4"	21,57	22,85
9,5 mm	1,34	1,42	3/8"	14,38	15,23
13 mm	1,00	1,06	1/2"	10,79	11,42
19 mm	0,67	0,71	3/4"	7,19	7,62
25 mm	0,50	0,53	1,0"	5,39	5,71

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



**Garantie :** les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2026 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
CustomTechFlooring.com  
SS191F 12/25N



UNE DIVISION DE  
**CUSTOM**®  
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®