

CustomTECH[®]

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL



TechLevel[™] WSF

Revêtement de
sous-plancher auto-lissant

TechLevel[™] WSF est une sous-couche autonivelante à haut débit, renforcée de fibres et à base de ciment d'aluminate de calcium, qui élimine le besoin de lattes de renfort sur les panneaux de contreplaqué et les panneaux OSB sur les sous-planchers intérieurs à ossature de bois.

- Aucune latte requise pour les sous-planchers en contreplaqué et en OSB
- Technologie à faible préparation — Aucune préparation mécanique requise pour les substrats appropriés
- Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage par rayonnement
- La formule à haut débit offre une excellente maniabilité et des propriétés exceptionnelles de rétention du débit
- Peut être utilisé à la place d'un panneau de support dans la plupart des applications



Scannez ce code
pour en savoir plus
sur TechLevel WSF !



UNE DIVISION DE

CUSTOM[®]

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE[®]

TechLevel™ WSF

Revêtement de sous-plancher auto-lissant

TechLevel™ WSF est une sous-couche autonivelante à haut débit, renforcée de fibres et à base de ciment d'aluminat de calcium, qui élimine le besoin de lattes de renfort sur les panneaux de contreplaqué et les panneaux OSB sur les sous-planchers intérieurs à ossature de bois. Ce produit procure un substrat lisse et de niveau, prêt pour la pose de carreaux de céramique et de pierre naturelle, de bois, de moquette et d'autres revêtements de sol résilients. Formulé avec la technologie Controlled Cure Technology™, TechLevel WSF aide à éliminer les problèmes d'installation comme le séchage lent, une mauvaise adhérence, l'effritement et les taches sur les revêtements de plancher résilients causés par l'humidité libre présente dans les sous-couches traditionnelles.

Convient comme sous-couche pour :

- Moquette, bois, parquet, carreaux de vinyle haut de gamme, carreaux de composite de vinyle, revêtement de plancher en vinyle en rouleau, revêtement de plancher stratifié
- Carrelage en céramique vitrifiée, semi-vitrifiée ou non vitrifiée; mosaïque, carreau de grès cérame ou en ciment; carreau en porcelaine et en verre imperméable
- Carreaux en pierre naturelle
- Terrazzo

Substrats compatibles* :

- Contreplaqué APA de type 1 à rainure et languette de 18 mm (3/4 po) pour exposition extérieure ou équivalent OSB sur solives de 40,6 cm (16 po) pour la plupart des finis (une couche supplémentaire de contreplaqué et/ou un support de plancher peuvent être nécessaires pour les finis moins résistants, comme la pierre naturelle, le Saltillo, le ciment et les carreaux de verre)
- Béton
- Sous-couches à base de plâtre
- Carreaux de céramique existants
- Terrazzo en ciment ou terrazzo époxy
- Résidus d'adhésif de revêtement de plancher résilient

*Une préparation et/ou l'application d'apprêts peut être nécessaire pour assurer l'adhérence sur certains de ces substrats.

Avantages du produit en matière d'application :

- Aucune latte requise pour les sous-planchers à ossature de bois et OSB
- Aucun grenailage requis sur les surfaces acceptables
- Peut être appliqué en une seule coulée sur des épaisseurs allant de 6 mm (1/4 po) à 38 mm (1,5 po)
- Réduit les défaillances des collages et l'effritement des revêtements de sol résilients
- Durcit rapidement et développe une résistance initiale élevée pour une pose rapide
- Conçu pour une utilisation intensive sur béton selon la norme ASTM C627

Renseignements relatifs aux commandes

| CODE D'ARTICLE | FORMAT | EMBALLAGE |
|----------------|-------------------|-----------|
| TLWSF50T | 22,68 kg (50 lb.) | Sac |

Couverture

Couverture type d'un mètre carré par sac de 22,68 kg (pied carré par 50 lb)

| ÉPAISSEUR | MÈTRES CARRÉS | | ÉPAISSEUR | PIEDS CARRÉS | |
|-----------|---------------|----------|-----------|--------------|----------|
| | MINIMALE | MAXIMALE | | MINIMALE | MAXIMALE |
| 3 mm | 4,16 | 4,38 | 1/8" | 44,76 | 47,14 |
| 5 mm | 2,77 | 2,92 | 3/16" | 29,84 | 31,42 |
| 6 mm | 2,08 | 2,19 | 1/4" | 22,38 | 23,57 |
| 9,5 mm | 1,39 | 1,46 | 3/8" | 14,92 | 15,71 |
| 13 mm | 1,04 | 1,09 | 1/2" | 11,19 | 11,78 |
| 19 mm | 0,69 | 0,73 | 3/4" | 7,46 | 7,86 |
| 25 mm | 0,52 | 0,55 | 1,0" | 5,60 | 5,89 |
| 38 mm | 0,35 | 0,36 | 1,5" | 3,73 | 3,93 |

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.

Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2026 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

SS186F 12/25N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®

