

CustomTECH®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL

Solutions de revêtements de planchers durables sur une gamme de substrats, à partir d'un bord affiné d'un maximum de 38 mm

- Ragréage sur béton, contreplaqué, carrelage existant et autres surfaces
- Prise rapide
- Conçu pour une performance supérieure sous tous les types de revêtements de planchers, tels que moquette, bois, vinyle, carreaux de céramique et stratifié



UNE DIVISION DE

CUSTOM®

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®



Silk® Composé de réparation et de finition de qualité supérieure

La norme de l'industrie pour le
ragréage et la finition, cette formule
à prise rapide permet la pose de
revêtements de planchers
en 15 minutes seulement



TechPatch™ SC Performance standard, couche de finition et composé de réparation

Excellent pour les applications de
couche de finition et de ragréage,
cette formule à prise rapide permet
de poser les revêtements de planchers
en 30 minutes seulement



TechPatch™ MP Patch polyvalent à prise rapide à base d'alumine de calcium

S'utilise comme couche de finition
mince pour lisser les finitions
existantes; pour le ragréage et
le nivellement du béton et du
contreplaqué jusqu'à 13 mm (1/2 po)



TechPatch™ RP À base d'aluminate de calcium pose rapide de retouches en rampe

Sous-couche à prise rapide pour
les rampes, le ragréage ou pour
les substrats horizontaux

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
SILK10BT	4,5 kg (10 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 4,5 kg (pied carré par 10 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
COUCHE MINCE	9	27	COUCHE MINCE	100	300
3.2 mm	3	3,3	1/8"	33,3	35,9
6.4 mm	1,5	1,6	1/4"	16,6	19,9
13 mm	0,7	0,8	1/2"	8,3	8,9
25 mm	0,3	0,4	1.0"	4,1	4,4

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPSC10T	4,5 kg (10 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 4,5 kg (pied carré par 10 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
COUCHE MINCE	9	27	COUCHE MINCE	100	300
3.2 mm	3	3,3	1/8"	33,3	35,9
6.4 mm	1,5	1,6	1/4"	16,6	19,9
13 mm	0,7	0,8	1/2"	8,3	8,9

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPMP25T	11,34 kg (25 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 11,34 kg (pied carré par 25 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
1.5 mm	5,13	5,80	1/16"	55,2	62,4
3.2 mm	2,57	2,92	1/8"	27,65	31,39
6.4 mm	1,28	1,46	1/4"	13,82	15,70
13 mm	0,64	0,73	1/2"	6,91	7,85

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPRP40T	18,14 kg (40 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 18,14 kg (pied carré par 40 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
3.2 mm	3,29	3,51	1/8"	35,42	37,73
6.4 mm	1,65	1,75	1/4"	17,71	18,86
13 mm	0,82	0,88	1/2"	8,86	9,43
25 mm	0,41	0,44	1.0"	4,43	4,72
38 mm	0,27	0,29	1.5"	2,95	3,14

Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de
planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans.
Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur
la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2025 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et certains logos de produits sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM peut
apporter des modifications au produit à tout moment sans préavis. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.



Numérisez ceci
pour en savoir plus
sur TechPatch!

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com

FSS221 11/25R



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®