

CustomTECH®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL

Solutions de revêtements de planchers durables sur une gamme de substrats, à partir d'un bord affiné d'un maximum de 38 mm

- Ragréage sur béton, contreplaqué, carrelage existant et autres surfaces
- Prise rapide
- Conçu pour une performance supérieure sous tous les types de revêtements de planchers, tels que moquette, bois, vinyle, carreaux de céramique et stratifié



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®



Silk® Composé de réparation et de finition de qualité supérieure

La norme de l'industrie pour le ragréage et la finition, cette formule à prise rapide permet la pose de revêtements de planchers en 15 minutes seulement



TechPatch™ SC Performance standard, couche de finition et composé de réparation

Excellent pour les applications de couche de finition et de ragréage, cette formule à prise rapide permet de poser les revêtements de planchers en 30 minutes seulement



TechPatch™ MP Patch polyvalent à prise rapide à base d'alumine de calcium

S'utilise comme couche de finition mince pour lisser les finitions existantes; pour le ragréage et le nivellement du béton et du contreplaqué jusqu'à 13 mm (1/2 po)



TechPatch™ RP À base d'aluminate de calcium pose rapide de retouches en rampe

Sous-couche à prise rapide pour les rampes, le ragréage ou pour les substrats horizontaux

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
SILK10BT	4,5 kg (10 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 4,5 kg (pied carré par 10 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
COUCHE MINCE	9	27	COUCHE MINCE	100	300
3.2 mm	3	3,3	1/8"	33,3	35,9
6.4 mm	1,5	1,6	1/4"	16,6	19,9
13 mm	0,7	0,8	1/2"	8,3	8,9
25 mm	0,3	0,4	1.0"	4,1	4,4

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPSC10T	4,5 kg (10 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 4,5 kg (pied carré par 10 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
COUCHE MINCE	9	27	COUCHE MINCE	100	300
3.2 mm	3	3,3	1/8"	33,3	35,9
6.4 mm	1,5	1,6	1/4"	16,6	19,9
13 mm	0,7	0,8	1/2"	8,3	8,9

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPMP25T	11,34 kg (25 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 11,34 kg (pied carré par 25 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
1.5 mm	5,13	5,80	1/16"	55,2	62,4
3.2 mm	2,57	2,92	1/8"	27,65	31,39
6.4 mm	1,28	1,46	1/4"	13,82	15,70
13 mm	0,64	0,73	1/2"	6,91	7,85

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPRP40T	18,14 kg (40 lb)	Sac

Couverture type d'un mètre carré par sac de 18,14 kg (pied carré par 40 lb)

ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS		ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS	
	MIN	MAX		MIN	MAX
3.2 mm	3,29	3,51	1/8"	35,42	37,73
6.4 mm	1,65	1,75	1/4"	17,71	18,86
13 mm	0,82	0,88	1/2"	8,86	9,43
25 mm	0,41	0,44	1.0"	4,43	4,72
38 mm	0,27	0,29	1.5"	2,95	3,14

Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.



Numériser ceci pour en savoir plus sur TechPatch!

©2024 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS221F 6/24N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®