

CustomTECH[®]

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL



TechPatch™ SC

Performance standard,
Produit de lissage et de ragréage

TechPatch™ SC est un produit de lissage et de ragréage à prise rapide, à base de ciment, qui permet d'obtenir une surface lisse sur une variété de supports avant la pose de revêtements de sol.

- Idéal pour les applications de ragréage et lissage
- Aucun additif nécessaire
- Application du bord effilé jusqu'à 13 mm (1/2 po)
- Pose du revêtement de sol possible dès 30 minutes après application



Scannez ceci pour
en savoir plus sur les
TechPatch SC!



UNE DIVISION DE
CUSTOM[®]

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE[®]

TechPatch™ SC

Performance standard, Produit de lissage et de ragréage

Un produit de lissage et de ragréage à prise rapide, à base de ciment, qui permet d'obtenir une surface lisse sur une variété de supports avant la pose de revêtements de sol. TechPatch™ SC aide à éliminer les problèmes de pose tels que le décollement, l'effritement, la formation de moisissures et les taches sur les revêtements de sol résilients, causés par l'humidité libre présente dans les sous-couches traditionnelles. Sa formule à prise rapide permet la pose de la plupart des revêtements de sol dès 30 minutes après application.

Convient comme sous-couche pour :

- Moquettes
- Revêtements de sol en bois et parquets mosaïques
- Carreaux/dalles en vinyle de luxe (LVT/LVP)
- Dalles de composition de vinyle (VCT)
- Revêtements de sol en feuille de vinyle et caoutchouc
- Revêtements de sol stratifiés
- Carreaux de céramique, de mosaïque, de grès cérame ou de ciment
- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Terrazzo préfabriqué à base de ciment
- Carreaux en pierre naturelle
- Terrazzo

Supports compatibles* :

- Béton absorbant
- Sous-couches à base de plâtre (conformes à la norme ASTM F2419)
- Contreplaqué extérieur et panneaux OSB/APA ou CANPLY Groupe 1
- Sous-couches en bois approuvées par le fabricant du revêtement de sol
- Carreaux de céramique existants
- Revêtements de sol résilients
- Vinyle en relief
- Résidus d'adhésif fluidifié
- Terrazzo en ciment apprêté
- Membranes de contrôle d'humidité approuvées et préparées

*Une préparation et/ou l'application d'apprêts peut être nécessaire pour assurer l'adhérence sur certains de ces supports

Avantages du produit en matière d'application :

- La formule à prise rapide permet de poser le revêtement de sol en seulement 30 minutes
- Lisse les finitions des faux-planchers d'intérieur
- Ragrée et nivelle le béton et le contreplaqué du bord effilé jusqu'à 13 mm (1/2 po)
- Aucun additif requis
- Résistance à la compression supérieure à 3000 psi

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT	FORMAT	EMBALLAGE
TPSC10T	4,5 kg (10 lb.)	Sac

Couverture

Couverture typique au pied carré par sac de 10 lb (mètres carrés par sac de 4,5 kg)

Épaisseur	Pieds carrés		Thickness	Mètres carrés	
	Minimum	Maximum		Minimum	Maximum
LISSAGE	100	300	LISSAGE	9	27
1/8 po	33,3	35,9	3,2 mm	3	3,3
1/4 po	16,6	17,9	6,4 mm	1,5	1,6
1/2 po	8,3	8,9	13 mm	0,7	0,8

Tableau fourni à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques de pose et des conditions du site. Pour obtenir d'autres dimensions, utiliser le calculateur de matériaux disponible sur CustomBuildingProducts.com ou contacter les services techniques de CUSTOM au 1-800-282-8786.

Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de sol bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2025 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.

