

# CustomTECH<sup>®</sup>

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE  
REVÊTEMENT DE SOL



**NOUVEAU!**

## TechPatch<sup>™</sup> SC

Performance standard, couche  
de finition et composé de réparation

**TechPatch SC est une couche de finition et un composé de ragréage à base de ciment, à prise rapide, qui permet d'obtenir une finition lisse sur une variété de substrats avant la pose de revêtements de planchers.**

- Excellent pour les applications de ragréage de couche de finition
- Aucun additif requis
- S'applique à partir d'un bord affiné jusqu'à un maximum de 13 mm (1/2 po)
- Pose du revêtement de plancher en 30 minutes seulement
- Install flooring in as little as 30 minutes



Numérisez ceci pour  
en savoir plus sur  
TechPatch SC!



UNE DIVISION DE  
**CUSTOM<sup>®</sup>**

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE<sup>®</sup>

# TechPatch™ SC

## Performance standard, couche de finition et composé de réparation

Composé à base de ciment, à prise rapide, destiné à l'application d'une couche de finition et au ragréage, qui permet d'obtenir une finition lisse sur divers supports avant la pose de revêtements de planchers. TechPatch SC aide à éliminer les problèmes de pose, tels que la rupture de l'adhérence, l'effritement, la moisissure et la décoloration de revêtements de planchers souples à cause de l'humidité libre présente dans les sous-couches traditionnelles. Sa formule à prise rapide permet de poser la plupart des revêtements de plancher en 30 minutes seulement.

### Convient comme sous-couche pour :

- Moquette
- Planchers en bois et parquets
- Carreaux/planches de vinyle de luxe (LVT/LVP)
- Carreaux de composite en vinyle (VCT)
- Revêtements de planchers en caoutchouc et en vinyle en feuille
- Revêtements de planchers stratifiés
- Carreaux de céramique, de mosaïque, de carrière ou de ciment
- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Terrazzo préfabriqué à base de ciment
- Carreaux en pierre naturelle
- Terrazzo

### Substrats compatibles\* :

- Béton absorbant
- Sous-couche à base de gypse (conforme à la norme ASTM F2419)
- Contreplaqué de qualité extérieure et OSB/APA ou CANPLY Groupe 1
- Sous-couche en bois approuvée par le fabricant de revêtements de planchers
- Carreaux de céramique existants
- Revêtements de planchers souples
- Vinyle gaufré
- Résidu d'adhésif fluidifié
- Terrazzo en ciment apprêté
- Membranes de contrôle de l'humidité approuvées et préparées

\* Une préparation et/ou des apprêts peuvent être nécessaires pour adhérer à l'un de ces substrats

### Avantages du produit dans la pose :

- Formule à prise rapide permettant la pose d'un revêtement de plancher en 30 minutes seulement
- Lisse les finitions des sous-planchers intérieurs
- Ragréage et nivellement du béton et du contreplaqué à partir d'un bord affiné jusqu'à un maximum de 13 mm (1/2 po)
- Aucun additif requis
- Résistance à la compression supérieure à 3 000 psi

## Renseignements relatifs aux commandes

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TPSC10T	10 lb (4.5 kg)	Bag

## Couverture

Couverture type d'un mètre carré par sac de 4,5 kg (pied carré par 10 lb)

ÉPAISSEUR	PIEDS CARRÉS		ÉPAISSEUR	MÈTRES CARRÉS	
	MINIMALE	MAXIMALE		MINIMALE	MAXIMALE
SKIM COAT	100	300	SKIM COAT	9	27
1/8"	33.3	35.9	3.2 mm	3	3.3
1/4"	16.6	17.9	6.4 mm	1.5	1.6
1/2"	8.3	8.9	13 mm	0.7	0.8

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à [CustomBuildingProducts.com](http://CustomBuildingProducts.com) ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



**Garantie :** les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir [CustomTechFlooring.com](http://CustomTechFlooring.com) pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2024 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez [customtechflooring.com](http://customtechflooring.com) pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products  
800-272-8786  
[CustomTechFlooring.com](http://CustomTechFlooring.com)  
SS219F 6/24N



UNE DIVISION DE  
**CUSTOM**®  
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®