

CustomTECH®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL



TechPrime™ A

Primaire acrylique multisurface
formulation avancée

TechPrime™ A est un apprêt et un produit d'étanchéité acrylique avancé qui prépare les surfaces pour la pose d'une sous-couche autonivelante CustomTech® appropriée.

- Prépare les surfaces pour la pose de sous-couches autonivelantes
- Pour une pose sur des surfaces poreuses et non poreuses
- Sans solvant



Scannez ce code
pour en savoir plus
sur TechPrime A !



UNE DIVISION DE
CUSTOM®

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®

TechPrime™ A

Primaire acrylique multisurface formulation avancée

TechPrime™ A est un apprêt et un scellant acrylique avancé qui prépare les surfaces pour la pose d'une sous-couche autonivelante CustomTech® appropriée. Il scelle les surfaces poreuses et non poreuses et améliore l'adhérence de la sous-couche en sous-surface.

Substrats compatibles :

- Béton absorbant
- Béton non absorbant
- Béton léger
- Carreaux de céramique existants
- Terrazzo ciment
- Contreplaqué extérieur
- Panneaux OSB
- Résidus d'adhésif fluidifié
- Carreaux de composite de vinyle
- Membranes de contrôle de l'humidité approuvées

Avantages du produit en matière de pose :

- Prépare les surfaces pour la pose de sous-couches autonivelantes
- À utiliser sur des substrats poreux et non poreux; un seul produit pour tous vos besoins en apprêt.
- Peut être utilisé sur des produits de contrôle de la vapeur d'eau à base d'époxy
- Composant unique, aucun mélange requis
- La teneur élevée en solides permet d'obtenir une adhérence exceptionnelle
- Facile à appliquer à l'aide d'un balai ou d'un rouleau
- Sans solvant Conforme aux normes en matière de VOC et SCAQMD

Renseignements relatifs aux commandes

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TECHAT1-2	3,78 L (1 gallon)	Bouteille
TECHAT	13,25 L (3,5 gal)	Seau

Couverture

Couverture type d'un mètre carré per 3,78 L (pied carré per gallon)

FORMAT UNITAIRE	DILUTION	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Non poreux	Non dilué	37,16 m ² (400 sq ft)	55,74 m ² (600 sq ft)
Poreux	1:3 (apprêt:eau)	55,74 m ² (600 sq ft)	111,48 m ² (1200 sq ft)

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2026 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS199F 12/25N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®