

Custom**TECH**®

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE
REVÊTEMENT DE SOL



TechPrime E™

Primaire époxyde
à 100 % de solides

TechPrime™ est un apprêt époxydique à faible viscosité, à deux composants et à 100 % de matières solides, destiné à la préparation de la surface avant la pose d'une sous-couche CustomTech® appropriée.

- Pour une utilisation sur des surfaces poreuses et non poreuses
- Excellentes performances sur le béton
- Sans solvant
- Formule à faible viscosité



Scannez ce code
pour en savoir plus
sur TechPrime E !



UNE DIVISION DE
CUSTOM®

UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®

TechPrime™ E

Primaire époxyde a 100 % de solides

TechPrime™ E est un apprêt époxy à deux composants, à faible viscosité et 100 % de matières solides, destiné à la préparation des surfaces avant la pose d'une sous-couche CustomTech® appropriée. Le TechPrime E peut être utilisé sur le béton et les substrats non poreux pour la pose de sous-couches, car il pénètre la surface et permet une pose facile. TechPrime E scelle et améliore cette adhérence du système de nivellement.

Pour usage professionnel seulement.

Substrats compatibles :

- Béton absorbant
- Béton non absorbant
- Béton léger
- Carreaux de céramique existants
- Terrazzo en époxy et ciment
- Contreplaqué extérieur
- Panneaux OSB
- Résidus d'adhésif fluidifié
- Revêtements de sol résilients
- Membranes de contrôle de l'humidité approuvées

Avantages du produit en matière d'application :

- Pour les applications intérieures ou extérieures
- Formule époxy à faible viscosité, 100 % de matières solides
- Faible odeur et conforme aux normes en matière de COV
- Résistance d'adhérence tenace du système durci

Renseignements relatifs aux commandes

CODE D'ARTICLE	FORMAT	EMBALLAGE
TECHEK	Trousse de 10 L (2,7 gallon)	Seau

Couverture

FORMAT UNITAIRE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
10 L (2,7 gallon)	41,81 m ² (450 sq ft)	55,74 m ² (600 sq ft)

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Garantie : les produits pour les systèmes de pose de revêtements de planchers bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Voir CustomTechFlooring.com pour des informations complètes sur la garantie, y compris les limitations et les exclusions.

©2026 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et CustomTech® logos, et les logos des produits sélectifs sont des marques déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Visitez customtechflooring.com pour obtenir les mises à jour des notices techniques et des FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
CustomTechFlooring.com
SS198F 12/25N



UNE DIVISION DE
CUSTOM®
UNE SOCIÉTÉ QUIKRETE®