

UN SEUL COULIS, QUEL QUE SOIT LE JOINT ET UNE PERFORMANCE MAXIMALE



NOUVEAU!

- Un coulis pour toutes les tailles de joints jusqu'à 19 mm
- Formule haute performance à base de granulats fins pour une finition lisse et dense
- Consistance accrue de la couleur et résistance à l'efflorescence
- Conforme à la norme ANSI 118.7 pour le coulis haute performance sans additif



PLUS RÉSISTANT, PLUS LISSE ET PLUS INTELLIGENT.



CUSTOM[®]

A QUIKRETE[®] COMPANY

Polyblend® HP Coulis Agrégé Fin Haute Performance

Le coulis agrégé fin haute performance Polyblend® HP est un nouveau coulis de ciment à haute performance qui présente l'avantage supplémentaire d'un sable à agrégats fins qui permet de l'utiliser dans les plus petits joints de coulis. Polyblend HP répond aux exigences de haute performance ANSI A118.7 et produit des joints durs et denses qui résistent au rétrécissement, à la fissuration et à l'usure. Polyblend HP possède toutes les caractéristiques à valeur ajoutée de la gamme Polyblend : Une excellente performance, une couleur finie améliorée avec une meilleure uniformité de la couleur. Le sable à agrégats fins s'insère dans les joints les plus petits et élimine la nécessité d'un coulis sans sable pour la plupart des travaux de pose.

Utilisations appropriées :

- À utiliser pour remplir toutes les largeurs de joints jusqu'à 19 mm (3/4 po)
- Peut être utilisé pour les installations au sol et au mur
- Pour les applications intérieures et extérieures
- Pour les applications résidentielles et commerciales
- Plans de travail, pourtours de baignoires, douches et endroits très passants
- Conditions d'immersion (piscines, spas, jeux d'eau et fontaines)

Substrats compatibles :

- Carreau vitreux, semi-vitreux ou non vitreux : carreaux de céramique, mosaïque, grès cérame et ciment
- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Placage de brique et de pierre
- Terrazzo préfabriqué à base de ciment
- Carrelage en pierre naturelle

Code de produit et dimensions

Sac de 11,4 kg (25 lb)

Couverture

Pleds carrés par 25 lb / M² par 11,34 kg

FORMAT DE CARREAUX

LARGEUR DU JOINT

	1,6 mm 1/16 po	3,2 mm 1/8 po	3/16 po (4,8 mm)	1/4 po (6,4 mm)	3/8 po (9,5 mm)	1/2 po (12,7 mm)	3/4 po (19 mm)
25 x 25 x 6,4 mm 1 po x 1 po x 1/4 po	8,9 96	5,0 54	3,7 40	3,1 3,1	2,5 27	2,2 24	1,25 13,5
108 x 108 x 6,4 mm 4-1/4 po x 4-1/4 po x 1/4 po	34,6 372,4	17,8 192	12,2 131	9,4 101	6,6 71	5,2 56	3,3 35,5
305 x 305 x 9,5 mm 12 po x 12 po x 3/8 po	63,9 688	32,3 345	21,7 234	16,5 177	11,2 121	8,6 92	5,6 60,5
457 x 457 x 9,5 mm 18 po x 18 po x 3/8 po	95,5 1028	48,1 518	32,3 348	24,4 262	16,5 177	12,5 135	8,25 88,5
152 x 610 x 9,5 mm 6 po x 24 po x 3/8 po	51,3 552	26,0 279	17,5 189	13,3 143	9,1 98	7,0 75	4,55 49
305 x 610 x 9,5 mm 12 po x 24 po x 3/8 po	85 915	42,8 461	28,8 310	21,7 234	14,7 158	11,2 121	7,35 79

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Utilisez le calculateur de matériaux sur le site CustomBuildingProducts.com ou contactez le service technique de CUSTOM au 800-282-878

Normes

Conforme aux normes ANSI A118.7

#640 Blanc arctique	#382 Os	#165 Gris acier	#183 Chateau	#105 Terre
#381 Blanc brillant	#643 Gris chaud	#335 Gris hiver	#172 Mastic urbain	#59 Brun de sellier
#11 Blanc neige	#544 Brume matinale	#09 Gris naturel	#380 Meule de foin	#52 Tabac
#641 Blanc froid	#115 Platine	#19 Étain	#186 Kaki	#646 Grain de café
#642 Cendre	#546 Gris du cap	#644 Ombre	#135 Champignon	#95 Zibeline
#545 Bois blanchi	#386 Brume du matin	#370 Gorge de pigeon	#145 Fumée d'automne	#647 Velour brun
#333 Albâtre	#543 Bois flotté	#645 Bleu acier	#541 Noix	#540 Truffe
#10 Blanc antique	#542 Gris caillou	#122 Lin	#185 Taupe	#60 Gris charbon

Les couleurs des échantillons se rapprochent généralement de la couleur du coulis. La couleur finale une fois installée peut varier. Veuillez utiliser notre carte de couleurs ou notre ensemble de coulis pour une représentation plus précise des couleurs.

Sélectionnez un système admissible de produits de préparation, de pose et de jointoiement et CUSTOM garantira l'installation des carreaux à vie, y compris le carrelage, les matériaux et la main-d'œuvre. Veuillez consulter le site Web pour plus de détails.



©2025 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.



Scan this to learn more about Polyblend HP!

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS226 10/25R



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY