

MEILLEUR COULIS EN AMÉRIQUE DU NORD



POLYBLEND® PLUS! Votre coulis préféré *plus*

- + Couleur finie plus brillante et plus vivide
- + Meilleure cohérence des couleurs
- + Meilleure résistance à l'efflorescence
- + Répond à la norme ANSI A118.7*



Scannez ceci pour en savoir plus sur les Polyblend Plus!



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

Coulis avec sable Polyblend® Plus

Utilisations convenables :

- S'utilise pour remplir les largeurs de jointoiment allant de 3,2 à 12,7 mm (1/8 à 1/2 po)
- Peut être utilisé pour les installations de plancher et de mur
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur
- Applications résidentielles et commerciales
- Plans de travail, contours de baignoire, douches et endroits très passants
- Conditions submergées (piscines, spas, aménagements aquatiques et fontaines)

Substrats compatibles :

- Carreau vitreux, semi-vitreux ou non vitreux : carreaux en céramique, mosaïque, carrières, ciment
- Carreau en porcelaine et en verre étanche
- Placage en brique et en pierre
- Granito précoulé à base de ciment
- Carreau en pierre naturelle

Normes

* Le coulis à sable Polyblend® Plus dépasse la norme ANSI A118.6 et répond à la norme ANSI A118.7

Tailles disponibles

Tube de 0,45 kg (1 lb)
Boîte de 3,17 kg (7 lb)
Sac de 11,34 kg (25 lb)

Couverture

M² par 11,34 kg (pieds carrés par 25 lb)

DIMENSIONS DE CARREAUX	LARGEUR DE JOINTS				
	3,2 mm (1/8 po)	4,8 mm (3/16 po)	6,4 mm (1/4 po)	9,5 mm (3/8 po)	12,7 mm (1/2 po)
25 x 25 x 6,4 mm	5,0	3,7	3,1	2,5	2,2
1 po x 1 po x 1/4 po	54	40	33	27	24
108 x 108 x 6,4 mm	17,8	12,2	9,4	6,6	5,2
4-1/4 po x 4-1/4 po x 1/4 po	192	131	101	71	56
305 x 305 x 9,5 mm	32,3	21,7	16,5	11,2	8,6
12 po x 12 po x 3/8 po	348	234	177	121	92
457 x 457 x 9,5 mm	48,1	32,3	24,4	16,5	12,5
18 po x 18 po x 3/8 po	518	348	262	177	135
152 x 610 x 9,5 mm	26,0	17,5	13,3	9,1	7,0
6 po x 24 po x 3/8 po	279	189	143	98	75
305 x 610 x 9,5 mm	42,8	28,8	21,7	14,7	11,2
12 po x 24 po x 3/8 po	461	310	234	158	121

Coulis sans sable Polyblend® Plus

Utilisations convenables :

- S'utilise pour remplir les largeurs de jointoiment jusqu'à 3,2 mm (1/8 po)
- Peut être utilisé pour les installations de plancher et de mur
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur
- Applications résidentielles et commerciales
- Plans de travail, contours de baignoire, douches et endroits très passants
- Conditions submergées (piscines, spas, aménagement aquatiques et fontaines)

Substrats compatibles :

- Carreau vitreux, semi-vitreux ou non-vitreux
- Carreau en porcelaine et en verre imperméable
- Granito précoulé à base de ciment
- Carreau en pierre naturelle

Normes

* Le coulis sans sable Polyblend® Plus dépasse les normes ANSI A118.6

Tailles disponibles

Tube de 0,45 kg (1 lb)
Boîte de 4,5 kg (10 lb)
Sac de 11,34 kg (25 lb)

Couverture

M² par 4,5 kg (pieds carrés par 10 lb)

DIMENSIONS DE CARREAUX	LARGEUR DE JOINTS	
	1,6 mm (1/16 po)	3,2 mm (1/8 po)
25 x 25 x 6,4 mm	3,7	2,1
1 po x 1 po x 1/4 po	40	23
108 x 108 x 6,4 mm	14,5	7,5
4-1/4 po x 4-1/4 po x 1/4 po	156	80
305 x 305 x 9,5 mm	26,8	13,6
12 po x 12 po x 3/8 po	289	146
457 x 457 x 9,5 mm	40,1	20,2
18 po x 18 po x 3/8 po	432	217
152 x 610 x 9,5 mm	21,5	10,9
6 po x 24 po x 3/8 po	232	117
305 x 610 x 9,5 mm	35,7	18,0
12 po x 24 po x 3/8 po	384	194

Ces tableaux sont fournis pour estimation uniquement. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour plus de dimensions de carreaux et de joints, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

©2025 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS202 11/25R



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY