

# Le Coulis le PLUS FACILE à Réaliser...PARFAITEMENT!



## La nouvelle génération de coulis est arrivée!

Permet de terminer les projets plus rapidement —

- Manipule mieux que le coulis de ciment traditionnel
- Nettoye immédiatement ou dans les 30 minutes
- Nettoie plus facile que le ciment ou l'époxy



Scannez ceci pour en savoir plus sur les Prism SCG!



# CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

**Prism® SCG Coulis pré-mélangé à performance ultime Single Component®** est un coulis sablé pré-mélangé de qualité professionnelle, sans efflorescence et résistant aux fissures. Sa formule Single Component® est prête pour utilisation. Il s'agit du coulis le plus facile à installer peu importe le type de coulis ou le niveau d'expérience. Sa couleur est parfaite et résiste fortement aux taches et le coulis ne nécessite aucune imperméabilisation. Prism SCG peut être installé à l'intérieur et sur la plupart des applications extérieures de pierre naturelle, verre et carreau. Il s'installe sur les murs, les planchers et les plafonds pour des projets commerciaux et résidentiels. Sa formulation technologiquement avancée offre un temps d'ouverture prolongé et une excellente nettoiyabilité, ainsi qu'une protection antimicrobienne Microban® intégrée.

#### Utilisations :

- Utiliser pour remplir des joints de 1,6 à 12,7 mm (1/16 po à 1/2 po)
- Utiliser pour les installations au sol, au mur et au plafond
- Applications intérieures et la plupart des applications extérieures
- Applications commerciales et résidentielles
- Comptoirs, dossierets, contours de baignoires, murs et sols de douches et zones à forte circulation

#### Types de carreaux compatibles :

- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Carreaux de céramique, de mosaïque et de grès cérame
- Ciment et époxy terrazzo
- Pierre naturelle polie
- Carreaux de vinyle de luxe pouvant être jointoyés

#### Normes :

Conforme à la norme ANSI A118.19 et à de nombreuses caractéristiques de performance des normes ANSI A118.7 et A118.3.

#### Tailles et couleurs disponibles :

Seau de 3,78 L (1 gallon) (en 16 couleurs)

D'autres couleurs sont disponibles pour les projets. Veuillez contacter votre représentant commercial CUSTOM pour les minimums et les délais d'approvisionnement.

#### Couverture :

Couverture moyenne par 3,78 L (gallon)

#### Colours :



Les couleurs des échantillons se rapprochent généralement de la couleur du coulis. La couleur finale une fois installée peut varier. Veuillez utiliser notre carte de couleurs ou notre ensemble de coulis pour une représentation plus précise des couleurs.

DIMENSIONS DE CARREAUX	LARGEUR DE JOINTS					
	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")	4,8 mm (3/16")	6,4 mm (1/4")	9,5 mm (3/8")	12,7 mm (1/2")
25 x 25 x 6,4 mm (1" x 1" x 1/4")	5,1 m <sup>2</sup> (55 pi <sup>2</sup> )	2,9 m <sup>2</sup> (31 pi <sup>2</sup> )	2,1 m <sup>2</sup> (23 pi <sup>2</sup> )	1,8 m <sup>2</sup> (19 pi <sup>2</sup> )	1,4 m <sup>2</sup> (15 pi <sup>2</sup> )	1,3 m <sup>2</sup> (14 pi <sup>2</sup> )
50 x 50 x 6,4 mm (2" x 2" x 1/4")	9,6 m <sup>2</sup> (103 pi <sup>2</sup> )	5,1 m <sup>2</sup> (55 pi <sup>2</sup> )	3,6 m <sup>2</sup> (39 pi <sup>2</sup> )	2,9 m <sup>2</sup> (31 pi <sup>2</sup> )	2,1 m <sup>2</sup> (23 pi <sup>2</sup> )	1,8 m <sup>2</sup> (19 pi <sup>2</sup> )
108 x 108 x 6,4 mm (4-1/4" x 4-1/4" x 1/4")	19,8 m <sup>2</sup> (213 pi <sup>2</sup> )	10,2 m <sup>2</sup> (110 pi <sup>2</sup> )	7,0 m <sup>2</sup> (75 pi <sup>2</sup> )	5,4 m <sup>2</sup> (58 pi <sup>2</sup> )	3,8 m <sup>2</sup> (41 pi <sup>2</sup> )	3,0 m <sup>2</sup> (32 pi <sup>2</sup> )
152 x 152 x 6,4 mm (6" x 6" x 1/4")	27,7 m <sup>2</sup> (298 pi <sup>2</sup> )	14,1 m <sup>2</sup> (152 pi <sup>2</sup> )	9,6 m <sup>2</sup> (103 pi <sup>2</sup> )	7,4 m <sup>2</sup> (79 pi <sup>2</sup> )	5,1 m <sup>2</sup> (55 pi <sup>2</sup> )	4,0 m <sup>2</sup> (43 pi <sup>2</sup> )
305 x 305 x 9,5 mm (12" x 12" x 3/8")	36,5 m <sup>2</sup> (393 pi <sup>2</sup> )	18,5 m <sup>2</sup> (199 pi <sup>2</sup> )	12,4 m <sup>2</sup> (134 pi <sup>2</sup> )	9,4 m <sup>2</sup> (101 pi <sup>2</sup> )	6,4 m <sup>2</sup> (69 pi <sup>2</sup> )	4,9 m <sup>2</sup> (53 pi <sup>2</sup> )
457 x 457 x 9,5 mm (18" x 18" x 3/8")	54,6 m <sup>2</sup> (588 pi <sup>2</sup> )	27,5 m <sup>2</sup> (296 pi <sup>2</sup> )	18,5 m <sup>2</sup> (199 pi <sup>2</sup> )	13,9 m <sup>2</sup> (150 pi <sup>2</sup> )	9,4 m <sup>2</sup> (101 pi <sup>2</sup> )	7,2 m <sup>2</sup> (77 pi <sup>2</sup> )
152 x 610 x 9,5 mm (6" x 24" x 3/8")	29,3 m <sup>2</sup> (315 pi <sup>2</sup> )	14,8 m <sup>2</sup> (160 pi <sup>2</sup> )	10,0 m <sup>2</sup> (108 pi <sup>2</sup> )	7,6 m <sup>2</sup> (82 pi <sup>2</sup> )	5,2 m <sup>2</sup> (56 pi <sup>2</sup> )	4,0 m <sup>2</sup> (43 pi <sup>2</sup> )
305 x 610 x 9,5 mm (12" x 24" x 3/8")	48,6 m <sup>2</sup> (523 pi <sup>2</sup> )	24,5 m <sup>2</sup> (263 pi <sup>2</sup> )	16,4 m <sup>2</sup> (177 pi <sup>2</sup> )	12,4 m <sup>2</sup> (134 pi <sup>2</sup> )	8,4 m <sup>2</sup> (91 pi <sup>2</sup> )	6,4 m <sup>2</sup> (69 pi <sup>2</sup> )

Ces tableaux sont fournis pour estimation uniquement. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour plus de dimensions de carreaux et de joints, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS. Microban est une marque de commerce déposée de Microban Products Company.

#### TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products  
800-272-8786  
custombuildingproducts.com  
SS216F 12/25R

