

# Préparez un lit de mortier en un temps record



**PRISE RAPIDE**

## **SPEEDSLOPE**<sup>®</sup> Mortier pour pente à prise rapide

- Lit de mortier prémélangé, modifié aux polymères — il suffit d'ajouter de l'eau et de malaxer
- Permet la pose du carrelage une à deux heures après
- Peut être utilisé pour des mises en œuvre en milieu humide ou sec
- Fini lisse exceptionnel



**EXCELLENT  
POUR LES  
COUCHES  
DE DOUCHE  
EN PENTE**



Scannez ce code pour en savoir plus sur SpeedSlope !



# **CUSTOM**<sup>®</sup>

A QUIKRETE<sup>®</sup> COMPANY



Prémélangé et modifié aux polymères, SpeedSlope® est un mortier à base de ciment à prise rapide qui durcit rapidement pour la réalisation de lit de mortier et de formes de pente afin d'égaliser le plan ou l'incliner jusqu'à 7,6 cm (3 po) sur les supports horizontaux ; jusqu'à 12,5 cm (5 po) d'épaisseur dans les zones confinées, telles que les tranchées de chape. Il peut également être utilisé pour les murs et les plans de travail.

### Caractéristiques clés

- Lit de mortier prémélangé, modifié aux polymères — il suffit d'ajouter de l'eau et de malaxer
- Prise rapide – permet la pose du carrelage une à deux heures après
- Parfait pour les formes de pente de douche
- Peut être utilisé pour des mises en œuvre en milieu humide ou sec
- Parfait pour les ragréages profonds du sol.
- Fini lisse exceptionnel

### Substrats appropriés

- Béton et surfaces maçonnées intérieures ou extérieures
- Anciens finis et supports adéquatement préparés ou recouverts avec un primaire d'accrochage
- Contreplaqué d'extérieur avec treillis (surfaces sèches uniquement)
- Membrane d'étanchéité à cure rapide RedGard SpeedCoat®
- Membrane d'étanchéité et de prévention des fissures RedGard®
- Panneaux d'appui Lite et plaques ciment

### Conditionnements

	Code d'article	Taille
É.U.	SS50	22,68 kg (50 lb.) Sac
CANADA	CSS50	50 lb. (22,68 kg) Sac

### Rendement

- 1 sac de 22,68 kg (50 lb) couvre 0,46 m<sup>2</sup> (5 pi<sup>2</sup>) en épaisseur de 2,5 cm (1 po).
- Cinq à six sacs de 22,68 kg (50 lb) forment un lit de mortier complet pour un bac de douche de 91 x 152 cm (3 pi x 5 pi)



À utiliser avec la Membrane d'étanchéité à cure rapide RedGard® SpeedCoat® de Custom pour réaliser une douche en une journée.



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos de produits mentionnés sont des marques de commerce déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit à toute modification à tout moment sans préavis. Visitez [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com) pour consulter les fiches techniques et signalétiques des produits.

### TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products  
800-272-8786  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

FSS164 11/25R