



Le mortier incontournable pour les carreaux grand format!

VERSABOND® LFT

Le mortier pour les carreaux grand format VersaBond LFT Professional est désormais un produit sans affaissement ni effondrement qui dépasse les exigences de la norme ANSI A118.4HT. L'amélioration sans affaissement offre les mêmes performances et la même manipulation que les installateurs attendent, mais avec l'option supplémentaire d'une installation sur les murs.

- Mortier pour carreaux grand format, à usage général et de qualité professionnelle pour la pose à l'horizontale et à la verticale.
- Supporte les carreaux grand format et lourds pour des installations plates et uniformes
- Peut être appliqué jusqu'à 19 mm (3/4 po)
- La performance anti-affaissement dépasse les normes A118.4HT et A118.11H



Scannez ceci pour en savoir plus sur VersaBond LFT!

NOUS CONNAISSONS LES CARREAUX DE GRAND FORMAT. FIEZ-VOUS À CUSTOM.



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

VersaBond® LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

- Un carreau grand format est un carreau dont un ou plusieurs côtés mesurent 38 mm (15 po) ou plus.
- La plupart des carreaux posés de nos jours sont des carreaux grand format
- VersaBond LFT ne rétrécit pas pendant le durcissement, ce qui élimine les décalages et permet une pose uniforme des carreaux.
- Excellente résistance au cisaillement pour un mortier à usage général, supérieure à la norme ANSI A118.4HT

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT	FORMAT	COULEUR
VBLFTMW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc
VBLFTMG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris

Couverture moyenne

FORMAT DE TRUELLE	PAR 22,68 KG (50 LB)
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 - 9,3 m ² (90 - 100 pi ²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,6 - 6,2 m ² (60 - 67 pi ²)
Encoches carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)*	3,9 - 4,4 m ² (42 - 47 pi ²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,2 - 3,5 m ² (34 - 38 pi ²)

Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Utilisez le calculateur de matériaux sur le site CustomBuildingProducts.com ou contactez le service technique de CUSTOM au 800-282-8786.

Notez que la couverture du mortier n'inclut pas les carreaux de fond. Lors de l'application à l'arrière, tenez compte du motif et de la profondeur du dessous du carreau pour estimer l'épaisseur et l'usage à ajouter à votre estimation.

Couverture minimale recommandée : 80 % pour les zones sèches et 95 % pour les zones humides et extérieures. Appliquer le dessous de carreau à la truelle à dos plat peut être nécessaire.

**Consultez la fiche technique pour les informations concernant les types de truelle pour installer des carreaux de 15 po ou plus.



CUSTOM propose une gamme de mortiers haute performance, idéaux pour la pose de carreaux de grand format et lourds. Consultez notre site web pour plus de détails sur MegaLite, ProLite et VersaBond LITE. Plusieurs mortiers sont également disponibles en formules à prise rapide.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

SS134F 12/25N